Termék adatlap



GF Uponor Comfort Pipe PLUS 17x2,0 240m

1162317

- PE-Xa padlófűtési csőből készült padlófűtési cső
- Megfelel az ISO 22391 szabványnak és teljesíti a DIN 4726 szerinti oxigéndiffúziós ellenállást.
- 4. és 5. alkalmazási osztály
- Tervezett nyomás 6 Bar 70°C-on



Leírás GF Uponor Comfort Pipe PLUS cső

Specifikáció

- Peroxiddal térhálósított polietilénből (PE-Xa) gyártott csövek EN ISO 15875 szerint.
- EVOH (etilén-vinil-alkohol) réteg az oxigéndiffúzióval szembeni ellenállás érdekében a DIN 4726 szerint.
- 5 réteg
- Külső fehér PE-réteg a mechanikai sérülések elleni védelem érdekében
- 4/5 alkalmazási osztály - padlófűtés és alacsony hőmérsékletű radiátorok
- E tűzvédelmi osztályozás a DIN EN 13501-1 szabvány szerint.

Alkalmazás

- Padlófűtés és alacsony hőmérsékletű radiátorok
- Fűtés
- Maximális tervezési hőmérséklet: +95°C
- Tervezési nyomás 6 Bar 70°C-on

GF Uponor Comfort Pipe PLUS 17x2,0 240m

1162317



Status

Item Available From date	2026-06-01

Product code

Item no EAN	6414900394161
Item no GTIN	06414900394161

Méretek

Tétel egység magassága	17
Tétel egység hossza	1000
Tétel egységsúlya	0,095
Tétel egység szélessége	17
Item_UOM	m

Measurements

Külső átmérő_do	17
Falvastagság_s	2

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414900653596
Csomagolás GTIN PL4	06414900653688
Csomagolás magassága PL1	225
Csomagolás magassága PL4	950
Csomagolás hossza PL1	780
Csomagolás hossza PL4	1200
Csomagolási mennyiség PL1	240
Csomagolási mennyiség PL4	1200
Csomagolás típusa PL1	Base_Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,13689
Csomagolási kötet PL4	0,912

Csomagolás súlya PL1	23,87
Csomagolás súlya PL4	144,35
Csomagolás szélessége PL1	780
Csomagolás szélessége PL4	800

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Épületgépészeti Kft

Lóránffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat.hu.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/hu-hu

+GF+