

Uponor Comfort Pipe PLUS 17x2,0 240m

1162317

- PE-Xa padlófűtési csőből készült padlófűtési cső
- Megfelel az ISO 22391 szabványnak és teljesíti a DIN 4726 szerinti oxigéndiffúziós ellenállást.
- 4. és 5. alkalmazási osztály
- Tervezett nyomás 6 Bar 70°C-on



Leírás Uponor Comfort Pipe PLUS cső

Specifikáció

- Peroxiddal térhálósított polietilénből (PE-Xa) gyártott csövek EN ISO 15875 szerint.
- EVOH (etilén-vinil-alkohol) réteg az oxigéndiffúzióval szembeni ellenállás érdekében a DIN 4726 szerint.
- 5 réteg
- Külső fehér PE-réteg a mechanikai sérülések elleni védelem érdekében
- 4/5 alkalmazási osztály - padlófűtés és alacsony hőmérsékletű radiátorok
- E tűzvédelmi osztályozás a DIN EN 13501-1 szabvány szerint.

Alkalmazás

- Padlófűtés és alacsony hőmérsékletű radiátorok
- Fűtés
- Maximális tervezési hőmérséklet: +95°C
- Tervezési nyomás 6 Bar 70°C-on

Uponor Comfort Pipe PLUS 17x2,0 240m

1162317



Status

Item Available From date

2026-06-01

Product code

Item no EAN

6414900394161

Item no GTIN

06414900394161

Méretek

Tétel egység magassága

17

Tétel egység hossza

1000

Tétel egységsúlya

0,095

Tétel egység szélessége

17

Item_UOM

m

Measurements

Külső átmérő_do

17

Falvastagság_s

2

Packaging

Csomagolás GTIN PL1

06414900653596

Csomagolás GTIN PL4

06414900653688

Csomagolás magassága PL1

225

Csomagolás magassága PL4

950

Csomagolás hossza PL1

780

Csomagolás hossza PL4

1200

Csomagolási mennyiség PL1

240

Csomagolási mennyiség PL4

1200

Csomagolás típusa PL1

Base_Box

Csomagolás típusa PL4

Pallet

Csomagolási kötet PL1

0,13689

Csomagolási kötet PL4

0,912

Csomagolás súlya PL1

23,87

Csomagolás súlya PL4

144,35

Csomagolás szélessége PL1

780

Csomagolás szélessége PL4

800

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978

E

ugyfelszolgalat.hu.bfs@georgfischer.com