Termék adatlap



GF Uponor Smatrix Wave központi egység

1163372

Uponor Smatrix Wave Flow X-365 központi egység
- Automatikus beszabályozási technológiával rendelkező központi egység felületfűtési és -hűtési rendszerekhez, vezeték nélküli kapcsolattal az Uponor Smatrix Wave termosztátokhoz és érzékelőkhöz
- központi egységenként legfeljebb 8 szobatermosztátot és 10 db (24 V-os) állítóművet támogat
- Időprogram-beállítások programozható T-168 termosztáttal
- Fűtés/hűtés átváltás bemeneti jellel (GPI) vagy T-267 termosztáttal
- Kapcsoló az automatikus beszabályozás be- és kikapcsolásához
- A rendszer funkciói opcionális eszközök hozzáadásával bővíthetők

A rendszer bővíthető az alábbiakkal:
- Uponor Smatrix Wave Flow R-368 kommunikációs modul
- Uponor Smatrix Wave Flow M-362 bővítőmodul
- Uponor Smatrix Wave Flow X-365 központi egység (R-368 szükséges)
- Uponor Smatrix Wave M-161 relémodul

Műszaki adatok:
- Védettségi osztály: II. osztály, IP20
- Szín: fehér

A csomag tartalma:
- Uponor Smatrix Wave Flow X-365 központi egység
- Uponor Smatrix Wave Flow A-365 antenna
- Szerelési útmutató és biztonsági előírások
- Rögzítőanyagok



Leírás GF Uponor Smatrix Wave központi egység

Specifikáció

- akár 4 vezérlő egy rendszerben
- üzemi feszültség: 230V
- az automatikus kiegyensúlyozás optimalizálja az energiafelhasználást és a kényelmet
- elektromos vezérlés
- vezérlőnként akár 6 szobatermosztátot és 8 állásszabályzót (24V) támogat
- szivattyú és kazán relék
- szelep- és szivattyúgyakorlat
- relatív páratartalom-szabályozás
- kombinálja a padlófűtés/hűtés és a mennyezeti hűtés szabályozását
- max. bemeneti teljesítmény működtetőnként: 24VAC / 0,2A (0,4A csúcs)
- helyi hozzáférés (Wi-Fi) vagy távoli hozzáférés (internetkapcsolat szükséges) az Uponor Smatrix Pulse App-on keresztül (R-208-cal)
- ideiglenes wi-fi hozzáférési pont a közvetlen hozzáféréshez (ha a helyi wi-fi nem áll rendelkezésre) (R-208-cal)
- intelligens otthoni ökoszisztéma integráció (Amazon Alexa, Google Home) (az R-208-cal)
- multi-home vezérlés (az R-208-cal)
- harmadik fél általi hozzáférés távoli támogatáshoz (felhasználói engedély szükséges) (az R-208-cal)
- előzmények trendelemzése az Uponor Smatrix Pulse alkalmazáson keresztül (az R-208-cal)
- időzítő programozás (R-208-cal)
- kényelmi beállítások (R-208-cal)
- ellátási diagnosztika (R-208-cal)

Alkalmazás

- Vezeték nélküli szobahőmérséklet-szabályozás sugárzó fűtéshez és hűtéshez
- Beállítási tartomány: +5°C ... +35°C

Bizonyítvány

- CE / EAC

GF Uponor Smatrix Wave központi egység

1163372



Status

Item Available From date	2026-10-01

Product code

Item no EAN	6414900336697
Item no GF	35001163372
Item no GTIN	06414900336697
Item no LVI	2022415
Item no NRF	1619537
Item no RSK	2973384
Item no VVS	466251350

Méretek

Tétel egység magassága	55
Tétel egység hossza	371.5
Tétel egységsúlya	1,62
Tétel egység szélessége	106
Item_UOM	db

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414900619721
Csomagolás GTIN PL2	06414900619745
Csomagolás GTIN PL4	06414900571531
Csomagolás magassága PL1	78
Csomagolás magassága PL2	300
Csomagolás magassága PL4	900
Csomagolás hossza PL1	380
Csomagolás hossza PL2	400
Csomagolás hossza PL4	1200

Csomagolóanyag (szám) PL1	20
Csomagolóanyag (szám) PL2	20
Csomagolóanyag (rövid) PL1	PAP_C
Csomagolóanyag (rövid) PL2	PAP_C
Csomagolási mennyiség PL1	1
Csomagolási mennyiség PL2	4
Csomagolási mennyiség PL4	96
Csomagolás típusa PL1	Base_Box
Csomagolás típusa PL2	Medium_Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,0045942
PL2 csomagolási kötet	0,036
Csomagolási kötet PL4	0,864
Csomagolás súlya PL1	1,728
Csomagolás súlya PL2	7,412
Csomagolás súlya PL4	202,888
Csomagolás szélessége PL1	155
Csomagolás szélessége PL2	300
Csomagolás szélessége PL4	800

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Épületgépészeti Kft

Lóránffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat.hu.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/hu-hu

+GF+