

Uponor Ecoflex Thermo pipe connection set Twin HP 63x5,8/200

1185155

A szett tartalmazza

- 2 darab Quattro gumisapka
- 4 darab csőcsatlakozó
- 30m nyomvonaljelző szalag



Leírás Uponor Ecoflex Thermo pipe connection set Twin HP

Specifikáció

- Rugalmas, előszigetelt, önkompenzáló műanyag csőrendszer, amely az EN 15632 szabvány alapján készült.
- Haszoncső: EN ISO 15875 szabvány alapján készült, természetes színű, térhálósított polietilén (PE-Xa) cső PN 6 (SDR 11), oxigéndiffúzió az EN 15632 szabvány alapján.
- Szigetelőanyag: zárt cellás PE-X hab, tartósan rugalmas, öregedésálló.
- Köpenycső: Hullámosított polietilén (HDPE)

Alkalmazás

- Fűtő és hűtővíz szállítása földfelszín alatt
- Fűtési üzemi hőmérséklet max 80°C az EN 15632 szabvány alapján.
- Üzemzavar esetén a maximális hőmérséklet 95°C
- Statikus teherbírás, földárókban, 60 tonna

Bizonyítvány

- A jóváhagyásokat a helyi felelős személynek kell ellenőriznie.
- Teljesítményilatkozat
- DWGV

Uponor Ecoflex Thermo pipe connection set Twin HP 63x5,8/200

1185155



Product code

Item no EAN	6414900209434
Item no GTIN	06414900209434

Méretek

Tétel egység magassága	200
Tétel egység hossza	295
Tétel egység súlya	6,54
Tétel egység szélessége	198
Item_UOM	szet

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414900269766
Csomagolás magassága PL1	200
Csomagolás hossza PL1	295
Csomagolási mennyiség PL1	1
Csomagolás típusa PL1	Base_Box
Csomagolási kötet PL1	0,011682
Csomagolás súlya PL1	6,69
Csomagolás szélessége PL1	198

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E
ugyfelszolgalat.hu.bfs@georgfischer.com