Uponor Siccus 14 Lamella emissiva 14mm 1180x120x0,45mm

1005486

- lamella in alluminio, termoconduttrice per l'emissione termica
- per l'inserimento nelle scanalature di Uponor Siccus Pannello Isolante
- adatta a tubazioni tubazioni Uponor Comfort Pipe Plus 14x2,0 mm e Uponor MLCP RED 14x1,6 mm dotata di pretagli per un facile adattamento
- lunghezza: 1180 mm
- larghezza: 120 mm
- spessore: 0,45 mm

Informazioni Uponor Siccus 14 Lamella emissiva

Specifiche

- Sistema di riscaldamento/raffrescamento a pavimento Siccus, composto da lastre di EPS secondo la EN 13163
- Con diffusori di calore in alluminio
- Classificazione al fuoco EN 13501-1: classe E
- Ritardante alla fiamma classe B1 secondo DIN 4102
- Tipo di applicazione secondo la DIN 4108-10: DEO dh, WI
- Max carico accidentale secondo EN 1991-1-1 = 7,5 kN/m²
- Per installazioni con tubazione interasse 150 mm
- Per tubazione diametro 14 mm

Application

- Per riscaldamento e raffrescamento radiante
- Per installazioni a secco
- Per pavimenti sportivi

Certification

- DIN CERTCO: 7F008-F, 7F009-F, 7F332-F

Uponor Siccus 14 Lamella emissiva 14mm 1180x120x0,45mm

1005486

Informazioni tecniche

Prodotto (unità di misura)	pz
Packaging Quantity PL1	48
Packaging Quantity PL4	768

Documenti tecnici

Download documenti

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it