
Scheda tecnica



GF Uponor Ecoflex Passaparete a tenuta PWP 200

1007362

- passaparete PWP impermeabile utilizzabile in caso di tubazioni in pressione che attraversano pareti in muratura o cemento armato
- il passaparete ha la funzione di bloccare la guaina della tubazione preisolata



Informazioni GF Uponor Ecoflex Passaparete a tenuta PWP

Specifiche


- tutti gli accessori sono resistenti alla corrosione

Application

- Ecoflex accessori sono progettati per completare la gamma utile all'installazione interrata

GF Uponor Ecoflex Passaparete a tenuta PWP 200

1007362



Measurements

Diametro_interno_di	200
LUNGHEZZA_L	110
Diametro esterno_do	300

Product code

Item no EAN	4021598101043
Item no GF	35001007362
Item no GTIN	04021598101043
Item no VVS	087916220

Dimensioni

Altezza unità articolo	300
Lunghezza unità articolo	110
Peso unitario dell'articolo	5,238
Larghezza unità articolo	300
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905433643
Altezza imballo PL1	115
Lunghezza imballo PL1	305
Materiale di imballaggio (numero) PL1	20
Materiale di imballaggio (breve) PL1	PAP
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Volume di imballaggio PL1	0,010697875
Peso imballo PL1	5,38
Larghezza imballo PL1	305

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+