

Uponor Minitec Biattacco compressione 2x9,9-3/4"Euro

1016692

- raccordo in ottone
- per il collegamento di due circuiti della stessa lunghezza nella stessa stanza
- sede Eurocono
- fornito di una coppia di Uponor Minitec Adattatore a compressione 9,9x1,1 mm
- venduto singolarmente



Informazioni Uponor Minitec Biattacco compressione

Specifiche

- Sistema di riscaldamento a pavimento Minitec per il fissaggio su pavimenti solidi o appositi materiali isolanti
- Progettato come robusto sistema di fissaggio di tubi a basso spessore, con bugne integrate per la corretta disposizione delle tubazioni sia in modo ortogonale che diagonale
- Per utilizzo con tubazioni Uponor Minitec PE-Xa 9.9 x 1.1 mm
- Classificazione al fuoco secondo EN 13501-1: classe E
- Infiammabilità standard, classe materiale di costruzione B2, conformità alla DIN 4102
- Possibilità di abbinamento ad isolante termico XPS 400 kPa
- Possibilità di abbinamento ad apposito isolante acustico (richiedere specifiche)
- Interasse: Vz 5, 10, 15 cm
- Superficie netta per sovrapposizione bugne: 0,77m²


Application

- Riscaldamento e raffrescamento radiante a pavimento
- Altezza del sistema estremamente ridotta
- Per utilizzo con materiali di riempimento di qualità

Certification

- DIN CERTCO: 7F170-F

Uponor Minitec Biattacco compressione 2x9,9-3/4"Euro 1016692



Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it