


Uponor Wipex Punto fisso G1

1018302

- raccordo per la connessione di tubazioni PE-Xa e PE
- esecuzione in ottone DR resistente alla dezincatura
- filettatura Gas cilindrica G" per O-ring
- 6 bar, SDR 11 o 10 bar, SDR 7,4



Informazioni Uponor Wipex Punto fisso

Application


- Raccordi per sistemi di tubazioni Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS e Supra Standard
- Collegamento di tubi medi PE e PE-Xa a raccordi con filetto maschio cilindrico in pollici
- Temperatura di esercizio massima 95 °C

Certification

Le certificazioni sono da verificarsi a livello locale.

Uponor Wipex Punto fisso G1

1018302



Measurements

Filettatura_cilindrica_G	1
Filettatura_cilindrica_G1	1
LUNGHEZZA_L	54
z1	42

Product code

Item no EAN	7331541099721
Item no GF	35001018302
Item no GTIN	07331541099721
Item no LVI	1938025
Item no NOBB	41946183
Item no NRF	8360761
Item no RSK	2410652
Item no VVS	087837025

Dimensioni

Altezza unità articolo	50
Lunghezza unità articolo	45
Peso unitario dell'articolo	0,22
Larghezza unità articolo	45
Item_UOM	pz

Status

MTO (longer delivery times) Articolo disponibile su richiesta, tempo di consegna minimo 2 settimane

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905437788
GTIN imballaggio PL3	06414905446605
Altezza imballo PL1	50
Altezza imballo PL3	104
Lunghezza imballo PL1	45

Lunghezza imballo PL3	250
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL3	30
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL3	Box
Volume di imballaggio PL1	0,00010125
Volume di imballaggio PL3	0,00351
Peso imballo PL1	0,23
Peso imballo PL3	7
Larghezza imballo PL1	45
Larghezza imballo PL3	135

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it