

Uponor Wipex Punto fisso G2

1018304

- raccordo per la connessione di tubazioni PE-Xa e PE
- esecuzione in ottone DR resistente alla dezincatura
- filettatura Gas cilindrica G" per O-ring
- 6 bar, SDR 11 o 10 bar, SDR 7,4



Informazioni Uponor Wipex Punto fisso

Application

- Raccordi per sistemi di tubazioni Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS e Supra Standard
- Collegamento di tubi medi PE e PE-Xa a raccordi con filetto maschio cilindrico in pollici
- Temperatura di esercizio massima 95 °C

Certification

Le certificazioni sono da verificarsi a livello locale.

Uponor Wipex Punto fisso G2

1018304



Measurements

Filettatura_cilindrica_G	2
Filettatura_cilindrica_G1	2
LUNGHEZZA_L	93
z1	73

Product code

Item no EAN	7331541099707
Item no GF	35001018304
Item no GTIN	07331541099707
Item no LVI	1938050
Item no NOBB	41946202
Item no NRF	8360763
Item no RSK	2410654
Item no VVS	087837050

Dimensioni

Altezza unità articolo	72
Lunghezza unità articolo	90
Peso unitario dell'articolo	0,779
Larghezza unità articolo	72
Item_UOM	pz

Status

MTO (longer delivery times) Articolo disponibile su richiesta, tempo di consegna minimo 2 settimane

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905437801
GTIN imballaggio PL3	06414905446629
Altezza imballo PL1	74
Altezza imballo PL3	145
Lunghezza imballo PL1	92

Lunghezza imballo PL3	250
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL3	5
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL3	Box
Volume di imballaggio PL1	0,000503792
Volume di imballaggio PL3	0,0050025
Peso imballo PL1	0,784
Peso imballo PL3	4,026
Larghezza imballo PL1	74
Larghezza imballo PL3	138

Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it