

Uponor Wipex Tee Femmina G3-G3-G3

1018348

- raccordo per la connessione di tubazioni PE-Xa e PE
- esecuzione in ottone DR resistente alla dezincatura
- filettatura Gas cilindrica G" per O-ring
- 6 bar, SDR 11 o 10 bar, SDR 7,4



Informazioni Uponor Wipex Tee Femmina

Application

- Raccordi per sistemi di tubazioni Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS e Supra Standard
- Collegamento di tubi medi PE e PE-Xa a raccordi con filetto maschio cilindrico in pollici
- Temperatura di esercizio massima 95 °C

Certification

Le certificazioni sono da verificarsi a livello locale.

Uponor Wipex Tee Femmina G3-G3-G3

1018348



Measurements

Filettatura_cilindrica_G	3
Lunghezza (I1)	75
Lunghezza (I2)	75
Lunghezza (I3)	75

Product code

Item no EAN	7331541098908
Item no GF	35001018348
Item no GTIN	07331541098908
Item no LVI	1933080
Item no NOBB	48326104
Item no NRF	8360703
Item no RSK	2410625
Item no VVS	087842014

Dimensioni


Altezza unità articolo	111
Lunghezza unità articolo	152
Peso unitario dell'articolo	2,499
Larghezza unità articolo	220
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905260157
GTIN imballaggio PL3	06414905260164
Altezza imballo PL1	114
Altezza imballo PL3	155
Lunghezza imballo PL1	155
Lunghezza imballo PL3	272
Quantità imballo PL1	1

Quantità imballo PL3	3
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL3	Box
Volume di imballaggio PL1	0,00394041
Volume di imballaggio PL3	0,01054
Peso imballo PL1	2,517
Peso imballo PL3	7,731
Larghezza imballo PL1	223
Larghezza imballo PL3	250

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it