

Uponor Wipex Gomito femmina G3-G3

1018353

- raccordo per la connessione di tubazioni PE-Xa e PE
- esecuzione in ottone DR resistente alla dezincatura
- filettatura Gas cilindrica G" per O-ring
- 6 bar, SDR 11 o 10 bar, SDR 7,4



Informazioni Uponor Wipex Gomito femmina

Application

- Raccordi per sistemi di tubazioni Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS e Supra Standard
- Collegamento di tubi medi PE e PE-Xa a raccordi con filetto maschio cilindrico in pollici
- Temperatura di esercizio massima 95 °C

Certification

Le certificazioni sono da verificarsi a livello locale.

Uponor Wipex Gomito femmina G3-G3

1018353



Measurements

Filettatura_cilindrica_G	3
Lunghezza (I1)	75
Lunghezza (I2)	75

Product code

Item no EAN	7331541098854
Item no GF	35001018353
Item no GTIN	07331541098854
Item no LVI	1935080
Item no NOBB	41945892
Item no NRF	8360693
Item no RSK	2410621
Item no VVS	087832014

Dimensioni

Altezza unità articolo	102
Lunghezza unità articolo	120
Peso unitario dell'articolo	2,184
Larghezza unità articolo	120
Item_UOM	pz

Status

MTO (longer delivery times) Articolo disponibile su richiesta, tempo di consegna minimo 2 settimane

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905260263
GTIN imballaggio PL3	06414905260270
Altezza imballo PL1	140
Altezza imballo PL3	140
Lunghezza imballo PL1	248
Lunghezza imballo PL3	248

Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL3	2
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL3	Box
Volume di imballaggio PL1	0,00479136
Volume di imballaggio PL3	0,00479136
Peso imballo PL1	4,463
Peso imballo PL3	4,558
Larghezza imballo PL1	138
Larghezza imballo PL3	138

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it