

Uponor Wipex Manicotto femmina G2-G2

1018357

- raccordo per la connessione di tubazioni PE-Xa e PE
- esecuzione in ottone DR resistente alla dezincatura
- filettatura Gas cilindrica G" per O-ring
- 6 bar, SDR 11 o 10 bar, SDR 7,4



Informazioni Uponor Wipex Manicotto femmina

Application

- Raccordi per sistemi di tubazioni Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS e Supra Standard
- Collegamento di tubi medi PE e PE-Xa a raccordi con filetto maschio cilindrico in pollici
- Temperatura di esercizio massima 95 °C

Certification

Le certificazioni sono da verificarsi a livello locale.

Uponor Wipex Manicotto femmina G2-G2

1018357



Measurements

Filettatura_cilindrica_G 2

LUNGHEZZA_L 45

Product code

Item no EAN 7331541098793

Item no GF 35001018357

Item no GTIN 07331541098793

Item no LVI 1936050

Item no NOBB 41945854

Item no NRF 8360682

Item no RSK 2410616

Item no VVS 087830012

Dimensioni

Altezza unità articolo 45

Lunghezza unità articolo 74

Peso unitario dell'articolo 0,413

Larghezza unità articolo 74

Item_UOM pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1 06414905437870

GTIN imballaggio PL3 06414905446698

Altezza imballo PL1 48

Altezza imballo PL3 145

Lunghezza imballo PL1 77

Lunghezza imballo PL3 250

Quantità imballo PL1 1

Quantità imballo PL3 15

Tipo di imballaggio PL1 Plastic_Bag

Tipo di imballaggio PL3	Box
Volume di imballaggio PL1	0,000284592
Volume di imballaggio PL3	0,0050025
Peso imballo PL1	0,418
Peso imballo PL3	6,42
Larghezza imballo PL1	77
Larghezza imballo PL3	138

Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it