


Uponor RS Adattatore femmina Rp3"FT-RS3

1029137

- adattatore per sistema modulare, esecuzione in ottone rivestito con stagnatura
- conforme al Decreto Ministeriale n.174 del 6 Aprile 2004 per il trasporto di acqua potabile
- filettatura femmina conforme alla UNI EN 10226-1



Informazioni Uponor RS Adattatore femmina

Specifiche

- con manicotto a pressione fisso
- anello di arresto
- codice colore
- Sicurezza di prova

Application

- Acqua corrente: la temperatura di esercizio permanente varia da 0 °C a 70 °C con una pressione di esercizio permanente massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 95 °C per un periodo di 100 ore nel corso della vita utile.
- Riscaldamento: la temperatura di esercizio permanente raggiunge gli 80 °C con una pressione di esercizio permanente massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 100 °C per un periodo di 100 ore nel corso della vita utile.

se non diversamente indicato:


- Filetti maschio e femmina conformi a EN 10226-1.

Certification

- KIWA
- SVGW

Uponor RS Adattatore femmina Rp3"FT-RS3

1029137



Measurements

Filetto femmina Rp	3
LUNGHEZZA_L	65,3
Lunghezza (l1)	20
Lunghezza (l2)	33,3
z1	12

Product code

Item no EAN	4021598106741
Item no GF	35001029137
Item no GTIN	04021598106741
Item no LVI	1720832
Item no NRF	5071244
Item no RSK	1899497
Item no VVS	045452114

Dimensions

Altezza unità articolo	93
Lunghezza unità articolo	65
Peso unitario dell'articolo	0,751
Larghezza unità articolo	93
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905523375
GTIN imballaggio PL4	06414905523382
Altezza imballo PL1	115
Altezza imballo PL4	715
Lunghezza imballo PL1	134
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1

Quantità imballo PL4	240
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,0023115
Volume di imballaggio PL4	0,6864
Peso imballo PL1	0,867
Peso imballo PL4	209
Larghezza imballo PL1	150
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it