


Uponor S-Press Gomito intermedio 45 45° PPSU 63-63

1032879

- raccordi realizzati in PPSU (polifenilsulfone)
- bussola in acciaio inox e fori per il controllo visivo
- conformi al Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004



Informazioni Uponor S-Press Gomito intermedio 45 45° PPSU

Specifiche

- con manicotto a pressione fisso
- anello di arresto
- sicurezza di prova

Application

- Acqua corrente: la temperatura di esercizio permanente varia da 0 °C a 70 °C con una pressione di esercizio permanente massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 95 °C per un periodo di 100 ore nel corso della vita utile.
- Riscaldamento: la temperatura di esercizio permanente raggiunge gli 80 °C con una pressione di esercizio permanente massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 100 °C per un periodo di 100 ore nel corso della vita utile.
- se non diversamente indicato:
Filetti maschio e femmina conformi a EN 10226-1.

Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

Uponor S-Press Gomito intermedio 45 45° PPSU 63-63

1032879



Product code

Item no EAN	6414905220786
Item no GF	35001032879
Item no GTIN	06414905220786
Item no LVI	1720116
Item no NOBB	54938966
Item no NRF	5114361
Item no RSK	1896575
Item no VVS	087433163

Dimensioni

Altezza unità articolo	72
Lunghezza unità articolo	164
Peso unitario dell'articolo	0,385
Larghezza unità articolo	117
Item_UOM	pz

Measurements

Lunghezza (l1)	83,4
Lunghezza (l2)	83,4
z1	22,5
z2	22,5

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905281039
GTIN imballaggio PL4	06414905281046
Altezza imballo PL1	105
Altezza imballo PL4	756
Lunghezza imballo PL1	182
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1

Quantità imballo PL4	192
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00368823
Volume di imballaggio PL4	0,72576
Peso imballo PL1	0,485
Peso imballo PL4	118,12
Larghezza imballo PL1	193
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it