# Scheda tecnica



# GF Uponor S-Press PLUS Intermedio ridotto 25-20

## 1039939

- raccordi realizzati in PPSU (polifenilsulfone)
- bussola in acciaio inox e fori per il controllo visivo
- conformi al Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004






## Informazioni GF Uponor S-Press PLUS Intermedio ridotto

### Specifiche

- Bussola in acciaio inossidabile con finestra di ispezione
- Preciso posizionamento della ganascia
- Indicatore unico di pressata
- Veloce riconoscimento del diametro
- Accurato test di sicurezza
- Veloce installazione in 3-step
- 100% compatibile con gli attuali componenti Uponor
- Innovativo QR code per un immediato accesso digitale

### Application

- Sanitario: La temperatura di funzionamento permanente va da 0 °C a 70 °C con una pressione operativa massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 95 °C per un periodo massimo di 100 ore nell'intera vita operativa.
- Riscaldamento: La temperatura di funzionamento permanente può raggiungere gli 80 °C con una pressione di esercizio massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 100 °C per un periodo massimo di 100 ore nell'intera vita operativa.

se non differente comunicazione:
- Filetti maschio e femmina in acc.EN 10226-1.

### Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

# GF Uponor S-Press PLUS Intermedio ridotto 25-20

## 1039939






### Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 6414905229352 |
| Item no GF | 35001039939 |
| Item no GTIN | 06414905229352 |
| Item no LVI | 1720696 |
| Item no NOBB | 55171552 |
| Item no NRF | 5114392 |
| Item no RSK | 1899405 |
| Item no VVS | 087454125 |

### Dimensioni

| | |
|---|---|
| Altezza unità articolo | 32.2 |
| Lunghezza unità articolo | 61 |
| Peso unitario dell'articolo | 0,037 |
| Larghezza unità articolo | 32.2 |
| Item_UOM | pz |

### Measurements

| | |
|---|---|
| LUNGHEZZA_L | 61 |
| Lunghezza (l1) | 28,3 |
| Lunghezza (l2) | 21,3 |
| z1 | 11,4 |

### Packaging

| | |
|---|---|
| GTIN imballaggio PL1 | 06414905635177 |
| GTIN imballaggio PL3 | 06414905635184 |
| GTIN imballaggio PL4 | 06414905477876 |
| Altezza imballo PL1 | 89 |
| Altezza imballo PL3 | 188 |

| | |
|---|---|
| Altezza imballo PL4 | 708 |
| Lunghezza imballo PL1 | 176 |
| Lunghezza imballo PL3 | 277 |
| Lunghezza imballo PL4 | 1200 |
| Quantità imballo PL1 | 10 |
| Quantità imballo PL3 | 80 |
| Quantità imballo PL4 | 3840 |
| Tipo di imballaggio PL1 | Base_Box |
| Tipo di imballaggio PL3 | Box |
| Tipo di imballaggio PL4 | Pallet |
| Volume di imballaggio PL1 | 0,001049488 |
| Volume di imballaggio PL3 | 0,009321604 |
| Volume di imballaggio PL4 | 0,67968 |
| Peso imballo PL1 | 0,408 |
| Peso imballo PL3 | 3,664 |
| Peso imballo PL4 | 200,872 |
| Larghezza imballo PL1 | 67 |
| Larghezza imballo PL3 | 179 |
| Larghezza imballo PL4 | 800 |

## Documenti tecnici

Download documenti

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**



**Uponor S.r.l.**

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+