
Scheda tecnica




GF Uponor S-Press PLUS Tee ridotto 32-25-32

1039961

- raccordi realizzati in PPSU (polifenilsulfone)
- bussola in acciaio inox e fori per il controllo visivo
- conformi al Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004





Informazioni GF Uponor S-Press PLUS Tee ridotto

Specifiche

- Bussola in acciaio inossidabile con finestra di ispezione
- Preciso posizionamento della ganascia
- Indicatore unico di pressata
- Veloce riconoscimento del diametro
- Accurato test di sicurezza
- Veloce installazione in 3-step
- 100% compatibile con gli attuali componenti Uponor
- Innovativo QR code per un immediato accesso digitale

Application

- Sanitario: La temperatura di funzionamento permanente va da 0 °C a 70 °C con una pressione operativa massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 95 °C per un periodo massimo di 100 ore nell'intera vita operativa.
- Riscaldamento: La temperatura di funzionamento permanente può raggiungere gli 80 °C con una pressione di esercizio massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 100 °C per un periodo massimo di 100 ore nell'intera vita operativa.


se non differente comunicazione:
- Filetti maschio e femmina in acc.EN 10226-1.


Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

GF Uponor S-Press PLUS Tee ridotto 32-25-32

1039961





Product code

Item no EAN	6414905228997
Item no GF	35001039961
Item no GTIN	06414905228997
Item no LVI	1720718
Item no NRF	5114416
Item no RSK	1807997
Item no VVS	087442132

Dimensioni

Altezza unità articolo	70.65
Lunghezza unità articolo	102
Peso unitario dell'articolo	0,109
Larghezza unità articolo	39.3
Item_UOM	pz

Measurements

Lunghezza (l1)	51
Lunghezza (l2)	51
Lunghezza (l3)	51
z1	23,2
Z2	22,7
Z3	23,2

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905480142
GTIN imballaggio PL3	06414905526819
GTIN imballaggio PL4	06414905480166
Altezza imballo PL1	89

Altezza imballo PL3	188
Altezza imballo PL4	708
Lunghezza imballo PL1	176
Lunghezza imballo PL3	277
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	5
Quantità imballo PL3	20
Quantità imballo PL4	960
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00211464
Volume di imballaggio PL3	0,009321604
Volume di imballaggio PL4	0,67968
Peso imballo PL1	0,584
Peso imballo PL3	2,616
Peso imballo PL4	149,558
Larghezza imballo PL1	135
Larghezza imballo PL3	179
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+