

Uponor RS Spina blocco grigia RS3 grey

1042922

- spina di ricambio per bloccare gli adattatori all'interno dei corpi raccordo
- RS2 nera
- RS3 grigia



Informazioni Uponor RS Spina blocco nera

Specifiche

- con manicotto a pressione fisso
- anello di arresto
- codice colore
- Sicurezza di prova

Application

- Acqua corrente: la temperatura di esercizio permanente varia da 0 °C a 70 °C con una pressione di esercizio permanente massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 95 °C per un periodo di 100 ore nel corso della vita utile.
- Riscaldamento: la temperatura di esercizio permanente raggiunge gli 80 °C con una pressione di esercizio permanente massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 100 °C per un periodo di 100 ore nel corso della vita utile.

se non diversamente indicato:

- Filetti maschio e femmina conformi a EN 10226-1.

Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

Uponor RS Spina blocco grigia RS3 grey

1042922



Product code

Item no EAN	4021598106864
Item no GF	35001042922
Item no GTIN	04021598106864
Item no LVI	1720627
Item no NRF	5079073
Item no RSK	1877272
Item no VVS	045459122

Dimensioni

Altezza unità articolo	8
Lunghezza unità articolo	280
Peso unitario dell'articolo	0,004
Larghezza unità articolo	8
Item_UOM	pz

Status

MTO (longer delivery times) Articolo disponibile su richiesta, tempo di consegna minimo 2 settimane

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905458851
Altezza imballo PL1	15
Lunghezza imballo PL1	320
Materiale di imballaggio (numero) PL1	4
Materiale di imballaggio (breve) PL1	LDPE
Quantità imballo PL1	10
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,00096
Peso imballo PL1	0,06
Larghezza imballo PL1	200

Documenti tecnici

[Download documenti](#)
www.uponor.com/it-it