



Uponor S-Press Tee PPSU 50-50-50

1046391

- raccordi realizzati in PPSU (polifenilsulfone)
- bussola in acciaio inox e fori per il controllo visivo
- conformi al Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004



Informazioni Uponor S-Press Tee PPSU

Specifiche

- con manicotto a pressione fisso
- anello di arresto
- sicurezza di prova

Application

- Acqua corrente: la temperatura di esercizio permanente varia da 0 °C a 70 °C con una pressione di esercizio permanente massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 95 °C per un periodo di 100 ore nel corso della vita utile.

- Riscaldamento: la temperatura di esercizio permanente raggiunge gli 80 °C con una pressione di esercizio permanente massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 100 °C per un periodo di 100 ore nel corso della vita utile.

- se non diversamente indicato:


Filetti maschio e femmina conformi a EN 10226-1.

Certification

- KIWA
- SVGW

Uponor S-Press Tee PPSU 50-50-50

1046391



Product code

Item no EAN 4021598112650

Item no GF 35001046391

Item no GTIN 04021598112650

Item no LVI 17222249

Item no NOBB 48516421

Item no NRF 5071987

Item no RSK 1877965

Item no VVS 087440150

Dimensioni

Altezza unità articolo 100

Lunghezza unità articolo 145

Peso unitario dell'articolo 0,268

Larghezza unità articolo 60

Item_UOM pz

Measurements

Lunghezza (I1) 72,6

Lunghezza (I2) 72,5

Lunghezza (I3) 72,6

z1 33,2

Z2 33,1

Z3 33,2

Packaging

GTIN imballaggio PL1 06414905287680

GTIN imballaggio PL4 06414905287697

Altezza imballo PL1 95

Altezza imballo PL4 570

Lunghezza imballo PL1 280

Lunghezza imballo PL4	1120
Quantità imballo PL1	3
Quantità imballo PL4	288
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,0049742
Volume di imballaggio PL4	0,4775232
Peso imballo PL1	0,91
Peso imballo PL4	87,379
Larghezza imballo PL1	187
Larghezza imballo PL4	748

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it