

Uponor Teporis Lastra attiva con EPS 500x1200mm

1047321

- pannello in gesso rinforzato 15 mm
- con tubazione integrata Uponor Comfort Pipe 9,9x1,1 mm con barriera antiossigeno
- compatibile con sistema Q&E
- isolamento EPS 200, spessore 27 mm
- dimensioni: 2000x1200 mm, 1000x1200 mm, 500x1200 mm
- certificazione di resa termica EN 14240 e EN 14037
- classificazione reazione al fuoco B-s1,d0 secondo la EN 13501-1



Informazioni Uponor Teporis Lastra attiva con EPS

Application

- Riscaldamento e raffrescamento radiante a soffitto

Uponor Teporis Lastra attiva con EPS 500x1200mm

1047321



Informazioni tecniche

Quantità prodotto 1	1
Quantità prodotto 2	100
Prodotto (unità di misura)	pz
Interasse	50 mm
Spessore nominale	42 -
Metro quadrato	0,6 m ²
Lunghezza (l)	500 mm
Valore-Z b	1200 mm
Valore-Z h	42 mm
Valore-Z h1	15 mm

Documenti tecnici

Download documenti

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it