
Scheda tecnica




GF Uponor S-Press PLUS Diritto FF 25-Rp1"

1070520

- Realizzato in ottone DR stagnato (senza piombo)





Informazioni GF Uponor S-Press PLUS Diritto FF

Specifiche

- Bussola in acciaio inossidabile con finestra di ispezione
- Preciso posizionamento della ganascia
- Indicatore unico di pressata
- Veloce riconoscimento del diametro
- Accurato test di sicurezza
- Veloce installazione in 3-step
- 100% compatibile con gli attuali componenti Uponor
- Innovativo QR code per un immediato accesso digitale

Application

- Sanitario: La temperatura di funzionamento permanente va da 0 °C a 70 °C con una pressione operativa massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 95 °C per un periodo massimo di 100 ore nell'intera vita operativa.
- Riscaldamento: La temperatura di funzionamento permanente può raggiungere gli 80 °C con una pressione di esercizio massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 100 °C per un periodo massimo di 100 ore nell'intera vita operativa.


se non differente comunicazione:
- Filetti maschio e femmina in acc.EN 10226-1.


Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

GF Uponor S-Press PLUS Diritto FF 25-Rp1"

1070520





Measurements

Filetto femmina Rp	1
LUNGHEZZA_L	59,1
Lunghezza (l1)	19,1
Lunghezza (l2)	28,3
z1	11,7

Product code

Item no EAN	6414905218400
Item no GF	35001070520
Item no GTIN	06414905218400
Item no LVI	1720186
Item no NOBB	55171915
Item no NRF	5114446
Item no RSK	1899425
Item no VVS	045482315

Dimensioni

Altezza unità articolo	44
Lunghezza unità articolo	59.1
Peso unitario dell'articolo	0,178
Larghezza unità articolo	41
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905468362
GTIN imballaggio PL3	06414905424122
GTIN imballaggio PL4	06414905499298
Altezza imballo PL1	89

Altezza imballo PL3	188
Altezza imballo PL4	708
Lunghezza imballo PL1	176
Lunghezza imballo PL3	277
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	5
Quantità imballo PL3	40
Quantità imballo PL4	1920
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,001049488
Volume di imballaggio PL3	0,009321604
Volume di imballaggio PL4	0,67968
Peso imballo PL1	0,927
Peso imballo PL3	7,676
Peso imballo PL4	387,36
Larghezza imballo PL1	67
Larghezza imballo PL3	179
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+