Scheda tecnica





GF Uponor S-Press PLUS Intermedio ridotto 20-16

1070552

- Realizzato in ottone DR stagnato (senza piombo)







Informazioni GF Uponor S-Press PLUS Intermedio ridotto

Specifiche

- Bussola in acciaio inossidabile con finestra di ispezione
- Preciso posizionamento della ganascia
- Indicatore unico di pressata
- Veloce riconoscimento del diametro
- Accurato test di sicurezza
- Veloce installazione in 3-step
- 100% compatibile con gli attuali componenti Uponor
- Innovativo QR code per un immediato accesso digitale

Application

- Sanitario: La temperatura di funzionamento permanente va da 0 °C a 70 °C con una pressione operativa massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 95 °C per un periodo massimo di 100 ore nell'intera vita operativa.
- Riscaldamento: La temperatura di funzionamento permanente può raggiungere gli 80 °C con una pressione di esercizio massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 100 °C per un periodo massimo di 100 ore nell'intera vita operativa.

se non differente comunicazione:
- Filetti maschio e femmina in acc.EN 10226-1.


Certification


- KIWA
- SVGW
- DVGW

GF Uponor S-Press PLUS Intermedio ridotto 20-16

1070552







Product code

Item no EAN	6414905218721
Item no GF	35001070552
Item no GTIN	06414905218721
Item no LVI	1720739
Item no NOBB	55172225
Item no NRF	5114481
Item no RSK	1899432
Item no VVS	045480241

Dimensioni

Altezza unità articolo	26
Lunghezza unità articolo	52.7
Peso unitario dell'articolo	0,05
Larghezza unità articolo	26
Item_UOM	pz

Measurements

LUNGHEZZA_L	52,7
Lunghezza (l1)	21,3
Lunghezza (l2)	19,8
z1	11,6

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905635009
GTIN imballaggio PL3	06414905424399
GTIN imballaggio PL4	06414905499465
Altezza imballo PL1	89
Altezza imballo PL3	95

Altezza imballo PL4	714
Lunghezza imballo PL1	176
Lunghezza imballo PL3	277
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	20
Quantità imballo PL3	80
Quantità imballo PL4	7680
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,001049488
Volume di imballaggio PL3	0,004710385
Volume di imballaggio PL4	0,68544
Peso imballo PL1	1,038
Peso imballo PL3	4,352
Peso imballo PL4	442,792
Larghezza imballo PL1	67
Larghezza imballo PL3	179
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+