Scheda tecnica





GF Uponor S-Press PLUS Diritto girello femm 16-G1/2"SN

1070602

- Realizzato in ottone DR stagnato (senza piombo)
- Raccordo a vite sganciabile per il collegamento a raccordi a parete, filtri e valvole di intercettazione
- Filettatura compliante alla norma EN ISO 228-1.







Informazioni GF Uponor S-Press PLUS Diritto girello femm

Specifiche

- Bussola in acciaio inossidabile con finestra di ispezione
- Preciso posizionamento della ganascia
- Indicatore unico di pressata
- Veloce riconoscimento del diametro
- Accurato test di sicurezza
- Veloce installazione in 3-step
- 100% compatibile con gli attuali componenti Uponor
- Innovativo QR code per un immediato accesso digitale

Application

- Sanitario: La temperatura di funzionamento permanente va da 0 °C a 70 °C con una pressione operativa massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 95 °C per un periodo massimo di 100 ore nell'intera vita operativa.
- Riscaldamento: La temperatura di funzionamento permanente può raggiungere gli 80 °C con una pressione di esercizio massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 100 °C per un periodo massimo di 100 ore nell'intera vita operativa.


se non differente comunicazione:
- Filetti maschio e femmina in acc.EN 10226-1.

Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

GF Uponor S-Press PLUS Diritto girello femm 16-G1/2"SN

1070602



Measurements

Filettatura_cilindrica_G	1/2
LUNGHEZZA_L	53,4
Lunghezza (l1)	8,4
Lunghezza (l2)	19,8
z1	25,2

Product code

Item no EAN	6414905219223
Item no GF	35001070602
Item no GTIN	06414905219223
Item no LVI	1720776
Item no NOBB	55172596
Item no NRF	5114522
Item no RSK	1899451
Item no VVS	045483189

Dimensioni

Altezza unità articolo	27
Lunghezza unità articolo	44.5
Peso unitario dell'articolo	0,067
Larghezza unità articolo	24
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905468652
GTIN imballaggio PL2	06414905442744
GTIN imballaggio PL4	06414905499588
Altezza imballo PL1	32

Altezza imballo PL2	89
Altezza imballo PL4	678
Lunghezza imballo PL1	50
Lunghezza imballo PL2	176
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	30
Quantità imballo PL4	5760
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,0000464
Volume di imballaggio PL2	0,00211464
Volume di imballaggio PL4	0,65088
Peso imballo PL1	0,068
Peso imballo PL2	2,12
Peso imballo PL4	431,04
Larghezza imballo PL1	29
Larghezza imballo PL2	135
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+