
Scheda tecnica




GF Uponor S-Press PLUS Tappo di chiusura 25

1070623

- Realizzato in ottone DR stagnato (senza piombo)
- Innovativo codice QR per un accesso digitale immediato





Informazioni GF Uponor S-Press PLUS Tappo di chiusura

Specifiche

- Bussola in acciaio inossidabile con finestra di ispezione
- Preciso posizionamento della ganascia
- Indicatore unico di pressata
- Veloce riconoscimento del diametro
- Accurato test di sicurezza
- Veloce installazione in 3-step
- 100% compatibile con gli attuali componenti Uponor
- Innovativo QR code per un immediato accesso digitale

Application

- Sanitario: La temperatura di funzionamento permanente va da 0 °C a 70 °C con una pressione operativa massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 95 °C per un periodo massimo di 100 ore nell'intera vita operativa.
- Riscaldamento: La temperatura di funzionamento permanente può raggiungere gli 80 °C con una pressione di esercizio massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 100 °C per un periodo massimo di 100 ore nell'intera vita operativa.


se non differente comunicazione:
- Filetti maschio e femmina in acc.EN 10226-1.


Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

GF Uponor S-Press PLUS Tappo di chiusura 25

1070623





Product code

Item no EAN	6414905219438
Item no GF	35001070623
Item no GTIN	06414905219438
Item no LVI	1720797
Item no NOBB	55171404
Item no NRF	5114545
Item no RSK	1899448
Item no VVS	045313925

Dimensioni

Altezza unità articolo	32.3
Lunghezza unità articolo	35
Peso unitario dell'articolo	0,068
Larghezza unità articolo	32.3
Item_UOM	pz

Measurements

LUNGHEZZA_L	35
Lunghezza (l1)	6,7
Lunghezza (l2)	28,3

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905468836
GTIN imballaggio PL4	06414905499762
Altezza imballo PL1	89
Altezza imballo PL4	678
Lunghezza imballo PL1	176
Lunghezza imballo PL4	1200

Quantità imballo PL1	10
Quantità imballo PL4	3840
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,001049488
Volume di imballaggio PL4	0,65088
Peso imballo PL1	0,717
Peso imballo PL4	300,48
Larghezza imballo PL1	67
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+