Scheda tecnica





GF Uponor S-Press PLUS Gomito girello 90° MF Geberit FF 16-1/2"

1070658

- Realizzato in ottone DR stagnato (senza piombo)
- Per il collegamento del tubo Uponor 16 x 2 alle cassette di scarico da incasso Geberit a partire dal 2002.







Informazioni GF Uponor S-Press PLUS Gomito girello 90° MF Geberit FF

Specifiche

- Bussola in acciaio inossidabile con finestra di ispezione
- Preciso posizionamento della ganascia
- Indicatore unico di pressata
- Veloce riconoscimento del diametro
- Accurato test di sicurezza
- Veloce installazione in 3-step
- 100% compatibile con gli attuali componenti Uponor
- Innovativo QR code per un immediato accesso digitale

Application

- Sanitario: La temperatura di funzionamento permanente va da 0 °C a 70 °C con una pressione operativa massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 95 °C per un periodo massimo di 100 ore nell'intera vita operativa.
- Riscaldamento: La temperatura di funzionamento permanente può raggiungere gli 80 °C con una pressione di esercizio massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 100 °C per un periodo massimo di 100 ore nell'intera vita operativa.

se non differente comunicazione:
- Filetti maschio e femmina in acc.EN 10226-1.


Certification


- KIWA
- SVGW
- DVGW

GF Uponor S-Press PLUS Gomito girello 90° MF Geberit FF 16-1/2"

1070658







Measurements

Filettatura_cilindrica_G	1/2
Lunghezza (l1)	35,4
Lunghezza (l2)	36,5
z1	25,7
Z2	16,7

Product code

Item no EAN	6414905219742
Item no GF	35001070658
Item no GTIN	06414905219742

Dimensioni

Altezza unità articolo	42.9
Lunghezza unità articolo	50
Peso unitario dell'articolo	0,083
Larghezza unità articolo	27
Item_UOM	pz

Status

MTO (longer delivery times)	Articolo disponibile su richiesta, tempo di consegna minimo 2 settimane

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905635030
GTIN imballaggio PL3	06414905424900
GTIN imballaggio PL4	06414905287086
Altezza imballo PL1	89
Altezza imballo PL3	95
Altezza imballo PL4	714
Lunghezza imballo PL1	176

Lunghezza imballo PL3	277
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	20
Quantità imballo PL3	80
Quantità imballo PL4	7680
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,001049488
Volume di imballaggio PL3	0,004710385
Volume di imballaggio PL4	0,68544
Peso imballo PL1	1,698
Peso imballo PL3	6,992
Peso imballo PL4	696,232
Larghezza imballo PL1	67
Larghezza imballo PL3	179
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+