

Uponor Smatrix Wave Testina termostatica T-162

1071660

- termostato digitale con attuatore per il controllo del radiatore
- compatibilità valvole (Danfoss, Heimeier, Honeywell, Siemens, Sauter, etc.)
- colore: bianco lucido

- Funzioni:

- impostazioni comfort/ECO
- programmazione settimanale
- modalità vacanza
- programma anticongelamento
- funzione boost (potenza)
- retroilluminazione
- opzionale: orologio automatico estate/inverno

- Composto da:

- Uponor Smatrix Wave testina termostica T-162
- 2x batterie AA
- differenti adattatori
- manuale



Informazioni Uponor Smatrix Wave Testina termostatica T-162

Specifiche

- fino a 4 unità base in un sistema
- tensione di esercizio: 230V / 50Hz
- autobilanciamento ottimizza il consumo di energia ed il comfort
- controllo elettrico
- collegamento fino a 6 termostati ambiente ed 8 attuatori (24V) per unità base
- relè pompa e boiler
- pompa e valvola di esercizio
- controllo dell'umidità relativa
- combina il riscaldamento/raffrescamento a pavimento con il controllo del raffrescamento a soffitto
- max. potenza assorbita per attuatore: 24VAC / 0.2A (0.4A picco)
- modulo pompa di calore integrato (solo X-165)
- clonazione dati, registrazione, backup e aggiornamenti tramite micro SD card (solo X-165)

Smatrix Wave Pulse:

- accesso locale (Wi-Fi) o accesso remoto (richiesta una connessione internet) tramite Uponor Smatrix Pulse App (con R-208)
- access point wi-fi temporaneo per l'accesso diretto con R-208 (se wi-fi locale non è disponibile)
- gestione eco-intelligente dell'ambiente domestico con R-208 (Amazon Alexa, Google Home)
- controllo multi-casa (con R-208)
- possibilità di accesso di terze parti per supporto remoto con R-208 (richiesto il permesso dell'utente)
- analisi andamento storico del sistema tramite l'app Uponor Smatrix Pulse (con R-208)
- timer programmabile (con R-208)
- impostazioni comfort (con R-208)
- diagnostica di sistema (con R-208)

Application

- controllo della temperatura ambiente radio per riscaldamento e raffrescamento radiante
- intervallo di set point: +5°C ... +35°C

Certification

- CE / EAC

Uponor Smatrix Wave Testina termostatica T-162

1071660



Product code

Item no EAN	4021598130722
Item no GF	35001071660
Item no GTIN	04021598130722
Item no LVI	2024509
Item no NRF	8361212
Item no RSK	5398315
Item no VVS	466251050

Dimensioni

Altezza unità articolo	55
Lunghezza unità articolo	85
Peso unitario dell'articolo	0,179
Larghezza unità articolo	50
Item_UOM	pz

Measurements

LUNGHEZZA_L	85
Z Misura h	55
Misura Z con	50

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905415854
GTIN imballaggio PL3	06414905630097
GTIN imballaggio PL4	06414905630288
Altezza imballo PL1	65
Altezza imballo PL3	300
Altezza imballo PL4	1500
Lunghezza imballo PL1	175
Lunghezza imballo PL3	400
Lunghezza imballo PL4	1200

Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL3	16
Quantità imballo PL4	384
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,0011375
Volume di imballaggio PL3	0,036
Volume di imballaggio PL4	1,44
Peso imballo PL1	0,351
Peso imballo PL3	9,02
Peso imballo PL4	241,48
Larghezza imballo PL1	100
Larghezza imballo PL3	300
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villorosi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it