

Uponor Smatrix Base Cavo bus A-145 50m

1071670

- cavo Bus con 4 conduttori permette di collegare i dispositivi Uponor Smatrix Base / Base PRO
- 2 cavi per alimentazione / 2 cavi per la trasmissione dati
- materiale schermante: Foglio di alluminio/ stagnola a filo intrecciato
- range temperatura: -20...+80°C
- sezione: AWG 22
- guaina: PVC
- tensione nominale: 400 VAC/DC



Informazioni Uponor Smatrix Base Cavo bus A-145

Specifiche

- fino a 4 unità base in un sistema
- tensione di esercizio: 230V / 50Hz
- autobilanciamento ottimizza il consumo di energia ed il comfort
- controllo elettrico
- collegamento fino a 6 termostati ambiente ed 8 attuatori (24V) per unità base
- relè pompa e boiler
- pompa e valvola di esercizio
- controllo dell'umidità relativa
- differenti tipologie di collegamento Bus/Margherita (dall'unità al termostato al termostato etc...)
- installazione Bus - 4fili
- protocollo di comunicazione: RS485 bus seriale
- max. potenza assorbita per attuatore: 24VAC / 0.2A (0.4A picco)

Smatrix Base Pulse:

- accesso locale (Wi-Fi) o accesso remoto (richiede una connessione internet) tramite Uponor Smatrix Pulse App (con R-208)
- access point wi-fi temporaneo per l'accesso diretto con R-208 (se wi-fi locale non è disponibile)
- gestione eco-intelligente dell'ambiente domestico con R-208 (Amazon Alexa, Google Home)
- controllo multi-casa (con R-208)
- possibilità di accesso di terze parti per supporto remoto con R-208 (richiesto il permesso dell'utente)
- analisi andamento storico del sistema tramite l'app Uponor Smatrix Pulse (con R-208)
- timer programmabile (con R-208)
- impostazioni comfort (con R-208)
- diagnostica di sistema (con R-208)

Application

- controllo della temperatura ambiente a filo per riscaldamento e raffrescamento radiante
- intervallo di set point: +5°C ... +35°C

Certification

- CE / EAC

Uponor Smatrix Base Cavo bus A-145 50m

1071670



Product code

Item no EAN	4021598130821
Item no GF	35001071670
Item no GTIN	04021598130821
Item no LVI	2024517
Item no NRF	8361222
Item no RSK	5398324
Item no VVS	466253050

Dimensioni

Altezza unità articolo	170
Lunghezza unità articolo	200
Peso unitario dell'articolo	1,998
Larghezza unità articolo	200
Item_UOM	pz

Measurements

LUNGHEZZA_L	200
Z Misura h	170
Misura Z con	200

Status

MTO (longer delivery times)	Articolo disponibile su richiesta, tempo di consegna minimo 2 settimane
-----------------------------	---

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905415885
GTIN imballaggio PL3	06414905415892
GTIN imballaggio PL4	06414905630301
Altezza imballo PL1	170
Altezza imballo PL3	300
Altezza imballo PL4	1500
Lunghezza imballo PL1	200

Lunghezza imballo PL3	400
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL3	2
Quantità imballo PL4	48
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,0068
Volume di imballaggio PL3	0,036
Volume di imballaggio PL4	1,44
Peso imballo PL1	2
Peso imballo PL3	4,9
Peso imballo PL4	142,6
Larghezza imballo PL1	200
Larghezza imballo PL3	300
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villorosi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it