

Uponor Smatrix Wave Modulo relé M-161 2x

1071673

- ricevitore radio a due uscite. Utilizzato per commutare dispositivi on/off oppure per la commutazione ad onde radio caldo/freddo tra il sistema di controllo della temperatura ambiente Smatrix e il controllo per la temperatura di mandata oppure altre fonti di calore.
 - 2 relè di uscita aggiuntiva oppure uscite dirette 230V 5A
 - modalità pompa/deumidificatore
 - commutazione pompa Caldo/Freddo
 - modalità boiler/chiller
 - distanza operativa: max. 30m
 - classe di protezione: Classe II IP30
 - colore: bianco
- Composto da:
- Uponor Smatrix Wave modulo relè M-161 2X
 - spina di alimentazione
 - materiale di montaggio



Informazioni Uponor Smatrix Wave Modulo relé M-161

Specifiche

- fino a 4 unità base in un sistema
- tensione di esercizio: 230V / 50Hz
- autobilanciamento ottimizza il consumo di energia ed il comfort
- controllo elettrico
- collegamento fino a 6 termostati ambiente ed 8 attuatori (24V) per unità base
- relè pompa e boiler
- pompa e valvola di esercizio
- controllo dell'umidità relativa
- combina il riscaldamento/raffrescamento a pavimento con il controllo del raffrescamento a soffitto
- max. potenza assorbita per attuatore: 24VAC / 0.2A (0.4A picco)
- modulo pompa di calore integrato (solo X-165)
- clonazione dati, registrazione, backup e aggiornamenti tramite micro SD card (solo X-165)

Smatrix Wave Pulse:

- accesso locale (Wi-Fi) o accesso remoto (richiesta una connessione internet) tramite Uponor Smatrix Pulse App (con R-208)
- access point wi-fi temporaneo per l'accesso diretto con R-208 (se wi-fi locale non è disponibile)
- gestione eco-intelligente dell'ambiente domestico con R-208 (Amazon Alexa, Google Home)
- controllo multi-casa (con R-208)
- possibilità di accesso di terze parti per supporto remoto con R-208 (richiesto il permesso dell'utente)
- analisi andamento storico del sistema tramite l'app Uponor Smatrix Pulse (con R-208)
- timer programmabile (con R-208)
- impostazioni comfort (con R-208)
- diagnostica di sistema (con R-208)

Application

- controllo della temperatura ambiente radio per riscaldamento e raffrescamento radiante
- intervallo di set point: +5°C ... +35°C

Certification

- CE / EAC

Uponor Smatrix Wave Modulo relé M-161 2x

1071673



Product code

Item no EAN	4021598130852
Item no GF	35001071673
Item no GTIN	04021598130852
Item no LVI	2024519
Item no NRF	8361242
Item no RSK	5398326
Item no VVS	466251040

Dimensioni

Altezza unità articolo	27
Lunghezza unità articolo	170
Peso unitario dell'articolo	0,227
Larghezza unità articolo	47
Item_UOM	pz

Measurements

LUNGHEZZA_L	170
Z Misura h	27
Misura Z con	47

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905415922
GTIN imballaggio PL3	06414905630127
GTIN imballaggio PL4	06414905630325
Altezza imballo PL1	70
Altezza imballo PL3	300
Altezza imballo PL4	1500
Lunghezza imballo PL1	190
Lunghezza imballo PL3	400
Lunghezza imballo PL4	1200

Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL3	16
Quantità imballo PL4	384
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,0016625
Volume di imballaggio PL3	0,036
Volume di imballaggio PL4	1,44
Peso imballo PL1	0,294
Peso imballo PL3	5,37
Peso imballo PL4	153,88
Larghezza imballo PL1	125
Larghezza imballo PL3	300
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it