

Uponor Fluvia Move Gruppo pompa MPG-10-A-W

1078306

- Pompa Grundfos: Q: 0,1 – 2,5 m³/h, H: 7 – 1,2m EEI ≤ 0.20
- valvola a sfera + valvola di bilanciamento sul circuito primario
- connessione G 1" (MT) sul circuito secondario
- per installazione a destra o sinistra del collettore



Informazioni Uponor Fluvia Move Gruppo pompa MPG-10-A-W

Specifiche

- Gruppo pompe premontato con regolatore della temperatura di mandata Uponor Smatrix Move
- Sensore di temperatura esterna (per l'installazione in cantiere)
- Sensore di temperatura dell'acqua per la temperatura di mandata
- Valvola di miscelazione a 3 vie
- Azionamento motore
- Controllo pressione proporzionale
- Possibilità di aggiornamento a riscaldamento/raffrescamento

Application

- Per il controllo della temperatura dell'acqua di mandata con compensazione climatica
- Temperatura principale massima: 90 °C
- Temperatura secondaria massima: 55 °C

Uponor Fluvia Move Gruppo pompa MPG-10-A-W 1078306



Documenti tecnici

Download documenti

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it