

Uponor Fluvia Move Gruppo pompa PPG-30-A-W

1084143

- pompa Wilo Para 1-8, Q: 0,1-8,3 m³/h, H: 8-2 m EEI
- connessione primario Rp1 (FT)
- connessione secondario G1 ½ A, (FT)



Informazioni Uponor Fluvia Move Gruppo pompa PPG-30-A-W

Specifiche

- Gruppo pompe premontato con regolatore della temperatura di mandata Uponor Smatrix Move
- Sensore di temperatura esterna (per l'installazione in cantiere)
- Sensore di temperatura dell'acqua per la temperatura di mandata
- Valvola di miscelazione a 3 vie
- Azionamento motore
- Controllo pressione proporzionale
- Possibilità di aggiornamento a riscaldamento/raffrescamento

Application

- Per il controllo della temperatura dell'acqua di mandata con compensazione climatica
- Temperatura principale massima: 90 °C
- Temperatura secondaria massima: 55 °C

Uponor Fluvia Move Gruppo pompa PPG-30-A-W 1084143



Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it