

Uponor Vario M Otturatore

1085957

- Con funzione di chiusura



Informazioni Uponor Vario M Otturatore

Specifiche

- collettore in barra
- con valvole integrate
- connessione destra o sinistra G 1" con guarnizione piatta
- collettore di mandata con flussimetro per bilanciamento e spegnimento
- collettore di ritorno con valvole di ritorno e tappi
- sfiati aria integrati e carico/scarico acqua sia sulla mandata che sul ritorno
- connessione circuiti: eurocono G 3/4"
- interasse tra circuiti sul collettore: 50 mm
- realizzato in poliammide rinforzato con fibre di vetro

Application

- per riscaldamento e raffrescamento radiante a pavimento
- max. pressione: 6 bar a 60°C
- in abbinamento con attuatori cod. 1013008 (24V) e cod. 1013006 (230 V)

Uponor Vario M Otturatore

1085957



Product code

Item no EAN	4021598133860
Item no GF	35001085957
Item no GTIN	04021598133860

Dimensioni

Altezza unità articolo	30
Lunghezza unità articolo	75
Peso unitario dell'articolo	0,08
Larghezza unità articolo	30
Item_UOM	pz

Status

MTO (longer delivery times) Articolo disponibile su richiesta, tempo di consegna minimo 2 settimane

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905232529
Altezza imballo PL1	40
Lunghezza imballo PL1	90
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Volume di imballaggio PL1	0,000144
Peso imballo PL1	0,081
Larghezza imballo PL1	40

Documenti tecnici

Download documenti

Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it