

Uponor Vario M Otturatore

1085957

- Con funzione di chiusura



Informazioni Uponor Vario M Otturatore

Specifiche

- Collettore in barra
- Con valvole integrate
- Connessione destra o sinistra G 1" con guarnizione piatta
- Collettore di mandata con flussimetro per bilanciamento e spegnimento
- Collettore di ritorno con valvole di ritorno e tappi
- Sfiati aria integrati e carico/scarico acqua sia sulla mandata che sul ritorno
- Connessione circuiti: eurocono G 3/4"
- Interasse tra circuiti sul collettore: 50 mm
- Realizzato in poliammide rinforzato con fibre di vetro

Application

- Per riscaldamento e raffrescamento radiante a pavimento
- Max. pressione: 6 bar a 60°C
- In abbinamento con attuatori cod. 1013008 (24V) e cod. 1013006 (230 V)

Uponor Vario M Otturatore

1085957



Informazioni tecniche

Prodotto (unità di misura)

pz

Packaging Quantity PL1

1

Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it