


Uponor Minitec Profilo giunto espansione 0,9m 40x10mm

1085980

- profilo autoadesivo composto da striscia di dilatazione in polietilene espanso e corpo in PVC rigido, per la separazione
- di sezioni di massetto (ad es. nelle porte) e per assorbire le dilatazioni del massetto. Per giunti di dilatazione secondo
- la norma DIN 18560-2
- obbligatorio nel caso di sistema Siccus Mini e Siccus 16 con posa di pavimentazione diretta di piastrelle ceramiche e pietre naturali
- lunghezza 900 mm oppure 1300 mm, altezza 40 mm



Informazioni Uponor Minitec Profilo giunto espansione

Specifiche

- Sistema di riscaldamento a pavimento Minitec per il fissaggio su pavimenti solidi o appositi materiali isolanti
- Progettato come robusto sistema di fissaggio di tubi a basso spessore, con bugne integrate per la corretta disposizione delle tubazioni sia in modo ortogonale che diagonale
- Per utilizzo con tubazioni Uponor Minitec PE-Xa 9.9 x 1.1 mm
- Classificazione al fuoco secondo EN 13501-1: classe E
- Infiammabilità standard, classe materiale di costruzione B2, conformità alla DIN 4102
- Possibilità di abbinamento ad isolante termico XPS 400 kPa
- Possibilità di abbinamento ad apposito isolante acustico (richiedere specifiche)
- Interasse: Vz 5, 10, 15 cm
- Superficie netta per sovrapposizione bugne: 0,77m²

Application


- Riscaldamento e raffrescamento radiante a pavimento
- Altezza del sistema estremamente ridotta
- Per utilizzo con materiali di riempimento di qualità

Certification

- DIN CERTCO: 7F170-F

Uponor Minitec Profilo giunto espansione 0,9m 40x10mm

1085980



Product code

Item no EAN	4021598133655
Item no GF	35001085980
Item no GTIN	04021598133655

Dimensioni

Altezza unità articolo	40
Lunghezza unità articolo	90
Peso unitario dell'articolo	0,08
Larghezza unità articolo	50
Item_UOM	pz

Measurements

LUNGHEZZA_L	900
Spessore parete_s	10
Misurazione Z b	50
Z Misura h	40

Status

MTO (longer delivery times) Articolo disponibile su richiesta, tempo di consegna minimo 2 settimane

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905471171
GTIN imballaggio PL4	06414905502325
Altezza imballo PL1	50
Altezza imballo PL4	1300
Lunghezza imballo PL1	130
Lunghezza imballo PL4	1200
Materiale di imballaggio (numero) PL1	20
Materiale di imballaggio (breve) PL1	PAP
Quantità imballo PL1	10
Quantità imballo PL4	600

Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,0012675
Volume di imballaggio PL4	1,248
Peso imballo PL1	0,9
Peso imballo PL4	73,48
Larghezza imballo PL1	195
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it