

Uponor Smatrix Base Termostato digitale T-146 Bus D RAL9016

1086976

- misura e visualizza la temperatura ambiente percepita
- distanza operativa: max. 30m
- classe di protezione: IP30
- colore: bianco lucido

- Funzioni:
 - indicazione della richiesta di riscaldamento o raffreddamento
 - funzione di raffreddamento consentito (stanza per stanza)
 - display celsius oppure fahrenheit
 - modalità operative: temperatura ambiente (RT), interna con pavimento max/min (RFT), sensore remoto (RS), sensore remoto esterno (RO)
 - modalità di ricezione dal timer
 - valore set ECO impostabile
 - display con retroilluminazione (si attenua 10 secondi dopo l'ultima azione)
 - visualizzazione versione software (all'accensione)
 - opzionale: possibilità di collegamento sensore a pavimento

- Composto da:
 - Uponor Smatrix Base termostato digitale T-146 Bus
 - materiale di montaggio



Informazioni Uponor Smatrix Base Termostato digitale T-146 Bus D

Specifiche

- fino a 4 unità base in un sistema
- tensione di esercizio: 230V / 50Hz
- autobilanciamento ottimizza il consumo di energia ed il comfort
- controllo elettrico
- collegamento fino a 6 termostati ambiente ed 8 attuatori (24V) per unità base
- relè pompa e boiler
- pompa e valvola di esercizio
- controllo dell'umidità relativa
- differenti tipologie di collegamento Bus/Margherita (dall'unità al termostato al termostato etc...)
- installazione Bus - 4fili
- protocollo di comunicazione: RS485 bus seriale
- max. potenza assorbita per attuatore: 24VAC / 0.2A (0.4A picco)

Smatrix Base Pulse:

- accesso locale (Wi-Fi) o accesso remoto (richiesta una connessione internet) tramite Uponor Smatrix Pulse App (con R-208)
- access point wi-fi temporaneo per l'accesso diretto con R-208 (se wi-fi locale non è disponibile)
- gestione eco-intelligente dell'ambiente domestico con R-208 (Amazon Alexa, Google Home)
- controllo multi-casa (con R-208)
- possibilità di accesso di terze parti per supporto remoto con R-208 (richiesto il permesso dell'utente)
- analisi andamento storico del sistema tramite l'app Uponor Smatrix Pulse (con R-208)
- timer programmabile (con R-208)
- impostazioni comfort (con R-208)
- diagnostica di sistema (con R-208)

Application

- controllo della temperatura ambiente a filo per riscaldamento e raffrescamento radiante
- intervallo di set point: +5°C ... +35°C

Certification

- CE / EAC

Uponor Smatrix Base Termostato digitale T-146 Bus D RAL9016

1086976



Product code

| | |
|-------------------------|----------------|
| Item no EAN | 4021598149069 |
| Item no GTIN | 04021598149069 |
| Item no LVI | 2024512 |
| Item no NOBB | 51166901 |
| Item no NRF | 8361088 |
| Item no RSK | 2987783 |
| Item no VVS | 466253032 |
| Sostituzione articolo 1 | 1144105 |

Dimensioni

| | |
|-----------------------------|-------|
| Altezza unità articolo | 25 |
| Lunghezza unità articolo | 80 |
| Peso unitario dell'articolo | 0,094 |
| Larghezza unità articolo | 80 |
| Item_UOM | pz |

Measurements

| | |
|--------------|----|
| LUNGHEZZA_L | 80 |
| Z Misura h | 25 |
| Misura Z con | 80 |

Status

| | |
|-----------------------------|---|
| MTO (longer delivery times) | Articolo disponibile su richiesta, tempo di consegna minimo 2 settimane |
| Until stocks last | Fino ad esaurimento scorte |

Packaging

| | |
|----------------------|----------------|
| GTIN imballaggio PL1 | 06414905284504 |
| GTIN imballaggio PL3 | 06414905284511 |
| GTIN imballaggio PL4 | 06414905284528 |
| Altezza imballo PL1 | 40 |
| Altezza imballo PL3 | 300 |

| | |
|---------------------------|----------|
| Altezza imballo PL4 | 1500 |
| Lunghezza imballo PL1 | 100 |
| Lunghezza imballo PL3 | 400 |
| Lunghezza imballo PL4 | 1200 |
| Quantità imballo PL1 | 1 |
| Quantità imballo PL3 | 75 |
| Quantità imballo PL4 | 1800 |
| Tipo di imballaggio PL1 | Base_Box |
| Tipo di imballaggio PL3 | Box |
| Tipo di imballaggio PL4 | Pallet |
| Volume di imballaggio PL1 | 0,00036 |
| Volume di imballaggio PL3 | 0,036 |
| Volume di imballaggio PL4 | 1,44 |
| Peso imballo PL1 | 0,12 |
| Peso imballo PL3 | 9,82 |
| Peso imballo PL4 | 260,68 |
| Larghezza imballo PL1 | 90 |
| Larghezza imballo PL3 | 300 |
| Larghezza imballo PL4 | 800 |

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it