

## Uponor Smatrix Base Cronoterm. dig. + UR T-148 Bus P+RH RAL9016

### 1086977

- misura e visualizza la temperatura ambiente percepita e l'umidità relativa
- classe di protezione: IP30
- colore: bianco lucido
  
- Funzioni:
  - indicazione della richiesta di riscaldamento o raffreddamento
  - Indicazione limite UR
  - valore set ECO impostabile individualmente
  - procedura guidata di avviamento
  - 6 programmi pre-impostati
  - 1 programma libero per impostazioni utente
  - funzione di raffreddamento consentito (stanza per stanza)
  - display celsius oppure fahrenheit
  - modalità operative: temperatura ambiente (RT), interna con pavimento max/min (RFT), sensore remoto (RS), sensore remoto esterno (RO)
  - display con retroilluminazione (si attenua 10 secondi dopo l'ultima azione)
  - visualizzazione versione software (all'accensione)
  - opzionale: possibilità di collegamento sensore a pavimento
  
- Composto da:
  - Uponor Smatrix Base cronoterm. dig.+UR T-148 Bus
  - materiale di montaggio



## Informazioni Uponor Smatrix Base Cronoterm. dig. + UR T-148 Bus P+RH

### Specifiche

- fino a 4 unità base in un sistema
- tensione di esercizio: 230V / 50Hz
- autobilanciamento ottimizza il consumo di energia ed il comfort
- controllo elettrico
- collegamento fino a 6 termostati ambiente ed 8 attuatori (24V) per unità base
- relè pompa e boiler
- pompa e valvola di esercizio
- controllo dell'umidità relativa
- differenti tipologie di collegamento Bus/Margherita (dall'unità al termostato al termostato etc...)
- installazione Bus - 4fili
- protocollo di comunicazione: RS485 bus seriale
- max. potenza assorbita per attuatore: 24VAC / 0.2A (0.4A picco)

### Smatrix Base Pulse:

- accesso locale (Wi-Fi) o accesso remoto (richiesta una connessione internet) tramite Uponor Smatrix Pulse App (con R-208)
- access point wi-fi temporaneo per l'accesso diretto con R-208 (se wi-fi locale non è disponibile)
- gestione eco-intelligente dell'ambiente domestico con R-208 (Amazon Alexa, Google Home)
- controllo multi-casa (con R-208)
- possibilità di accesso di terze parti per supporto remoto con R-208 (richiesto il permesso dell'utente)
- analisi andamento storico del sistema tramite l'app Uponor Smatrix Pulse (con R-208)
- timer programmabile (con R-208)
- impostazioni comfort (con R-208)
- diagnostica di sistema (con R-208)

### Application

- controllo della temperatura ambiente a filo per riscaldamento e raffrescamento radiante
- intervallo di set point: +5°C ... +35°C

### Certification

- CE / EAC

## Uponor Smatrix Base Cronoterm. dig. + UR T-148 Bus P+RH RAL9016

1086977



### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 4021598149076  |
| Item no GF   | 35001086977    |
| Item no GTIN | 04021598149076 |
| Item no LVI  | 2024524        |
| Item no NOBB | 51166916       |
| Item no NRF  | 8361089        |
| Item no RSK  | 2987784        |
| Item no VVS  | 466253033      |

### Dimensioni

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Altezza unità articolo      | 25    |
| Lunghezza unità articolo    | 80    |
| Peso unitario dell'articolo | 0,096 |
| Larghezza unità articolo    | 80    |
| Item_UOM                    | pz    |

### Measurements

|              |    |
|--------------|----|
| LUNGHEZZA_L  | 80 |
| Z Misura h   | 25 |
| Misura Z con | 80 |

### Status

MTO (longer delivery times)      Articolo disponibile su richiesta, tempo di consegna minimo 2 settimane

### Packaging

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| GTIN imballaggio PL1 | 06414905284535 |
| GTIN imballaggio PL3 | 06414905284542 |
| GTIN imballaggio PL4 | 06414905284559 |
| Altezza imballo PL1  | 40             |
| Altezza imballo PL3  | 300            |
| Altezza imballo PL4  | 1500           |

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Lunghezza imballo PL1     | 100      |
| Lunghezza imballo PL3     | 400      |
| Lunghezza imballo PL4     | 1200     |
| Quantità imballo PL1      | 1        |
| Quantità imballo PL3      | 75       |
| Quantità imballo PL4      | 1800     |
| Tipo di imballaggio PL1   | Base_Box |
| Tipo di imballaggio PL3   | Box      |
| Tipo di imballaggio PL4   | Pallet   |
| Volume di imballaggio PL1 | 0,00036  |
| Volume di imballaggio PL3 | 0,036    |
| Volume di imballaggio PL4 | 1,44     |
| Peso imballo PL1          | 0,122    |
| Peso imballo PL3          | 9,97     |
| Peso imballo PL4          | 264,28   |
| Larghezza imballo PL1     | 90       |
| Larghezza imballo PL3     | 300      |
| Larghezza imballo PL4     | 800      |

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)