

Uponor Smatrix Base PRO Interfaccia I-147 Bus

1087161

- ricambio interfaccia per Uponor Smatrix Base unità X-147 Bus 6X
- classe di protezione: Classe II IP20
- colore: bianco RAL9016

- Composto da:

- Uponor Smatrix Base PRO interfaccia I-147
- alimentazione elettrica
- materiale di montaggio
- staffa di fissaggio
- foglio illustrativo



Informazioni Uponor Smatrix Base PRO Interfaccia I-147 Bus

Specifiche

- fino a 16 unità base in un sistema
- tensione di esercizio: 230V / 50Hz
- autobilanciamento ottimizza il consumo di energia ed il comfort
- controllo elettrico
- collegamento fino a 6 termostati ambiente ed 8 attuatori (24V) per unità base
- relè pompa e boiler
- pompa e valvola di esercizio
- controllo dell'umidità relativa
- differenti tipologie di collegamento Bus/Margherita (dall'unità al termostato al termostato etc...)
- installazione Bus - 4fili
- protocollo di comunicazione: RS485 bus seriale
- max. potenza assorbita per attuatore: 24VAC / 0.2A (0.4A picco)
- visualizza le informazioni e le impostazioni dell'unità base
- temperature set-ECO per ogni canale (termostato)
- limiti di temperatura max/min
- impostazioni modalità vacanza
- cambio automatico estate/inverno
- funzione di bypass
- funzione controllo ambiente
- diagnostica di sistema
- impostazioni avanzate di raffrescamento
- visualizzazione trend (set point vs. temperatura ambiente, ecc.)
- configurazione accessoria
- opzionale: supporto BMS tramite interfaccia KNX (con R-147)

Application

- controllo della temperatura ambiente a filo per riscaldamento e raffrescamento radiante
- intervallo di set point: +5°C ... +35°C

Certification

- CE / EAC

Uponor Smatrix Base PRO Interfaccia I-147 Bus

1087161



Product code

Item no EAN	4021598149373
Item no GF	35001087161
Item no GTIN	04021598149373
Item no LVI	2025237
Item no NRF	8361092
Item no RSK	2987796
Item no VVS	466258040

Dimensioni

Altezza unità articolo	45
Lunghezza unità articolo	150
Peso unitario dell'articolo	0,5
Larghezza unità articolo	110
Item_UOM	pz

Measurements

LUNGHEZZA_L	150
Z Misura h	45
Misura Z con	110

Status

MTO (longer delivery times)	Articolo disponibile su richiesta, tempo di consegna minimo 2 settimane
-----------------------------	---

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905285259
GTIN imballaggio PL3	06414905630172
GTIN imballaggio PL4	06414905630431
Altezza imballo PL1	80
Altezza imballo PL3	300
Altezza imballo PL4	1500
Lunghezza imballo PL1	235

Lunghezza imballo PL3	400
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL3	7
Quantità imballo PL4	168
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,002914
Volume di imballaggio PL3	0,036
Volume di imballaggio PL4	1,44
Peso imballo PL1	0,53
Peso imballo PL3	3,78
Peso imballo PL4	115,72
Larghezza imballo PL1	155
Larghezza imballo PL3	300
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it