Scheda tecnica



GF Uponor Base termostato dig. prog. 230V IT

1088271

- termostato digitale programmabile (ad incasso)

- Funzioni:
- modalità operativa estate/inverno/spento
- 7 programmi per funzionamento invernale (modificabili)
- 7 programmi per funzionamento estivo (modificabili)
- regolazione della temperatura di tipo on/ff oppure proporzionale
- 5 temperature regolabili: T1, T2, T3 in funzionamento automatico - Tm nel funzionamento manuale - Operazione T off in off (temperatura antigelo, rimovibile)
- intervallo minimo di regolazione: 1 ora
- attivazione ritardata impostabile tra 15, 30 o 45 minuti (diversa per ogni ora)
- uscita relè bistabile 5A / 250 Vac
- tastiera di blocco protetta da password
- cambio orario estivo / invernale automatico
- alimentazione elettrica: 230VAC / 50/60Hz



Informazioni GF Uponor Base termostato dig. prog.

Specifiche

- Cablaggio standard a 230V
- Logica di cablaggio e di controllo comune
- Facile integrazione con sistema di controllo ambiente standard on/off

Application

- Controllo della temperatura ambiente a filo per impianti radianti

Certification

- CE

GF Uponor Base termostato dig. prog. 230V IT

1088271



Product code

Item no EAN	6414905237562
Item no GTIN	06414905237562

Dimensioni

Altezza unità articolo	50
Lunghezza unità articolo	69
Peso unitario dell'articolo	0,252
Larghezza unità articolo	51
Item_UOM	pz

Measurements

LUNGHEZZA_L	69
Z Misura h	50
Misura Z con	51

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900325325
Altezza imballo PL1	50
Lunghezza imballo PL1	80
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,0002
Peso imballo PL1	0,302
Larghezza imballo PL1	50

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+