

Uponor Base Sensore umidità Dial IT

1088273

- sensore umidità (ad incasso)
- Funzioni:
 - assorbimento: 4VA (0,7 W)
 - uscita con relè bistabile 5 (3) A / 250Vac
 - campo di regolazione: 30 ÷ 90% UR con differenziale fisso al 5% di umidità relativa (centrato sul setpoint)
 - tempo minimo tra una commutazione e la successiva: 1 minuto
 - segnalazione guasta tramite led lampeggiante
- alimentazione elettrica: 230VAC / 50/60Hz
- temperatura di funzionamento: 0°C ... +50°C
- temperatura di stoccaggio: -10°C ... +60°C
- classe di protezione: IP40



Informazioni Uponor Base Sensore umidità Dial

Specifiche

- Cablaggio standard a 230V
- Logica di cablaggio e di controllo comune
- Facile integrazione con sistema di controllo ambiente standard on/off

Application

- Controllo della temperatura ambiente a filo per impianti radianti

Certification

- CE

Uponor Base Sensore umidità Dial IT

1088273



Product code

Item no EAN 6414905237586

Item no GTIN 06414905237586

Dimensioni

Altezza unità articolo 40

Lunghezza unità articolo 65

Peso unitario dell'articolo 0,235

Larghezza unità articolo 45

Item_UOM pz

Measurements

LUNGHEZZA_L 65

Z Misura h 40

Misura Z con 45

Packaging

GTIN imballaggio PL1 06414900325318

Altezza imballo PL1 50

Lunghezza imballo PL1 80

Quantità imballo PL1 1

Tipo di imballaggio PL1 Plastic_Bag

Volume di imballaggio PL1 0,0002

Peso imballo PL1 0,285

Larghezza imballo PL1 50

Documenti tecnici

Download documenti

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it