

## Uponor Base Sensore umidità Dial IT

### 1088273

- sensore umidità (ad incasso)

Funzioni:

- assorbimento: 4VA (0,7 W)
- uscita con relè bistabile 5 (3) A / 250Vac
- campo di regolazione: 30 ÷ 90% UR con differenziale fisso al 5% di umidità relativa (centrato sul setpoint)
- tempo minimo tra una commutazione e la successiva: 1 minuto
- segnalazione guasta tramite led lampeggiante

- alimentazione elettrica: 230VAC / 50/60Hz
- temperatura di funzionamento: 0°C ... +50°C
- temperatura di stoccaggio: -10°C ... +60°C
- classe di protezione: IP40



## Informazioni Uponor Base Sensore umidità Dial

### Specifiche

- Cablaggio standard a 230V
- Logica di cablaggio e di controllo comune
- Facile integrazione con sistema di controllo ambiente standard on/off

### Application

- Controllo della temperatura ambiente a filo per impianti radianti

### Certification

- CE

## Uponor Base Sensore umidità Dial IT 1088273



### Documenti tecnici

Download documenti 

#### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
[Italy.info@uponor.com](mailto:Italy.info@uponor.com)  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)