Uponor Base Sensore umidità Dial IT

1088273

- sensore umidità (ad incasso)

Funzioni:
- assorbimento: 4VA (0,7 W)
- uscita con relè bistabile 5 (3) A / 250Vac
- campo di regolazione: 30 ÷ 90% UR con differenziale fisso al 5% di umidità relativa (centrato sul setpoint)
- tempo minimo tra una commutazione e la successiva: 1 minuto
- segnalazione guasta tramite led lampeggiante

- alimentazione elettrica: 230VAC / 50/60Hz
- temperatura di funzionamento:: 0°C ... +50°C
- temperatura di stoccaggio:: -10°C ... +60°C
- classe di protezione: IP40

Informazioni Uponor Base Sensore umidità Dial

Specifiche

- Cablaggio standard a 230V
- Logica di cablaggio e di controllo comune
- Facile integrazione con sistema di controllo ambiente standard on/off

Application

- Controllo della temperatura ambiente a filo per impianti radianti

Certification

- CE

Uponor Base Sensore umidità Dial IT

1088273

Documenti tecnici

Download documenti

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it