Scheda tecnica



GF Uponor Base Sensore umidità IT

1088273

- sensore umidità (ad incasso)

- Funzioni:
- assorbimento: 4VA (0,7 W)
- uscita con relè bistabile 5 (3) A / 250Vac
- campo di regolazione: 30 ÷ 90% UR con differenziale fisso al 5% di umidità relativa (centrato sul setpoint)
- tempo minimo tra una commutazione e la successiva: 1 minuto
- segnalazione guasta tramite led lampeggiante

- alimentazione elettrica: 230VAC / 50/60Hz
- temperatura di funzionamento:: 0°C ... +50°C
- temperatura di stoccaggio:: -10°C ... +60°C
- classe di protezione: IP40



Informazioni GF Uponor Base Sensore umidità

Specifiche

- Cablaggio standard a 230V
- Logica di cablaggio e di controllo comune
- Facile integrazione con sistema di controllo ambiente standard on/off

Application

- Controllo della temperatura ambiente a filo per impianti radianti

Certification

- CE

GF Uponor Base Sensore umidità IT

1088273



Product code

Item no EAN	6414905237586
Item no GTIN	06414905237586

Dimensioni

Altezza unità articolo	40
Lunghezza unità articolo	65
Peso unitario dell'articolo	0,235
Larghezza unità articolo	45
Item_UOM	pz

Measurements

LUNGHEZZA_L	65
Z Misura h	40
Misura Z con	45

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900325318
Altezza imballo PL1	50
Lunghezza imballo PL1	80
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,0002
Peso imballo PL1	0,285
Larghezza imballo PL1	50

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+