

## Uponor S-Press Valvola intercett. a U U-shaped 20

### 1089027

- valvola d'intercettazione a U per l'applicazione con acqua calda e fredda



## Informazioni Uponor S-Press Valvola intercett. a U U-shaped

### Specifiche

- con manicotto a pressione fisso
- anello di arresto
- sicurezza di prova

### Application

- Acqua corrente: la temperatura di esercizio permanente varia da 0 °C a 70 °C con una pressione di esercizio permanente massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 95 °C per un periodo di 100 ore nel corso della vita utile.
- Riscaldamento: la temperatura di esercizio permanente raggiunge gli 80 °C con una pressione di esercizio permanente massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 100 °C per un periodo di 100 ore nel corso della vita utile.
- se non diversamente indicato:  
Filetti maschio e femmina conformi a EN 10226-1.

### Certification

- KIWA
- SVGW

## Uponor S-Press Valvola intercett. a U U-shaped 20 1089027



### Status

Item Available Till date 2026-12-31T00:00:00.000+0100

### Product code

Item no EAN	6414905212460
Item no GF	35001089027
Item no GTIN	06414905212460

### Dimensioni

Altezza unità articolo	86
Lunghezza unità articolo	57,5
Peso unitario dell'articolo	0,286
Larghezza unità articolo	74
Item_UOM	pz

### Measurements

LUNGHEZZA_L	75,8
Lunghezza (I1)	21
Lunghezza (I2)	40,1
Lunghezza (I3)	27
Z Misura h	86
Misura Z con	63,4
Z2	17,7

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905235131
GTIN imballaggio PL2	06414905270668
GTIN imballaggio PL3	06414905271740
GTIN imballaggio PL4	06414905276066
Altezza imballo PL1	86
Altezza imballo PL2	150
Altezza imballo PL3	305

Altezza imballo PL4	1160
Lunghezza imballo PL1	150
Lunghezza imballo PL2	120
Lunghezza imballo PL3	265
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	10
Quantità imballo PL3	60
Quantità imballo PL4	1440
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,002322
Volume di imballaggio PL2	0,00432
Volume di imballaggio PL3	0,03152175
Volume di imballaggio PL4	1,1136
Peso imballo PL1	0,289
Peso imballo PL2	2,99
Peso imballo PL3	18,15
Peso imballo PL4	460,6
Larghezza imballo PL1	180
Larghezza imballo PL2	240
Larghezza imballo PL3	390
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)