


Uponor S-Press Valvola interc. diritta 20

1089030

- valvola di intercettazione diritta per applicazioni con acqua calda e fredda



Informazioni Uponor S-Press Valvola interc. diritta

Specifiche

- con manicotto a pressione fisso
- anello di arresto
- sicurezza di prova

Application

- Acqua corrente: la temperatura di esercizio permanente varia da 0 °C a 70 °C con una pressione di esercizio permanente massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 95 °C per un periodo di 100 ore nel corso della vita utile.

- Riscaldamento: la temperatura di esercizio permanente raggiunge gli 80 °C con una pressione di esercizio permanente massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 100 °C per un periodo di 100 ore nel corso della vita utile.

- se non diversamente indicato:

Filetti maschio e femmina conformi a EN 10226-1.

Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

Uponor S-Press Valvola interc. diritta 20

1089030



Status

Item Available Till date

2026-12-31T00:00:00.000+0100

Product code

Item no EAN 6414905212507

Item no GF 35001089030

Item no GTIN 06414905212507

Dimensioni

Altezza unità articolo 84

Lunghezza unità articolo 83.1

Peso unitario dell'articolo 0,213

Larghezza unità articolo 27.7

Item_UOM pz

Measurements

Lunghezza (l1) 38

Lunghezza (l2) 45,1

Z Misura h 70,7

z1 15,7

Z2 22,8

Packaging

GTIN imballaggio PL1 06414905235162

GTIN imballaggio PL2 06414905270699

GTIN imballaggio PL3 06414905271771

GTIN imballaggio PL4 06414905276097

Altezza imballo PL1 84

Altezza imballo PL2 95

Altezza imballo PL3 320

Altezza imballo PL4 1730

Lunghezza imballo PL1 150

Lunghezza imballo PL2	120
Lunghezza imballo PL3	265
Lunghezza imballo PL4	1200
Materiale di imballaggio (numero) PL1	4
Materiale di imballaggio (numero) PL2	20
Materiale di imballaggio (numero) PL3	20
Materiale di imballaggio (breve) PL1	LDPE
Materiale di imballaggio (corto) PL2	PAP
Materiale di imballaggio (breve) PL3	PAP
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	10
Quantità imballo PL3	90
Quantità imballo PL4	2970
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00189
Volume di imballaggio PL2	0,002736
Volume di imballaggio PL3	0,03392
Volume di imballaggio PL4	1,6608
Peso imballo PL1	0,216
Peso imballo PL2	2,22
Peso imballo PL3	20,2
Peso imballo PL4	691,6
Larghezza imballo PL1	150
Larghezza imballo PL2	240
Larghezza imballo PL3	400
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it