

Uponor Base flexiboard con logica pompa X-27 8x 230V

1089088

- supporta fino a 8 termostati (230V)
- supporta fino a 12 attuatori (230V)
- selettore di canale rotativo per una rapida assegnazione dell'attuatore
- relè pompa 2A (230V)
- protezione da sovraccarico
- potenza 10VA
- classe di protezione: IP40
- Composto da:
- Uponor Base flexiboard con logica pompa X-27 8X
- materiale di montaggio



Informazioni Uponor Base flexiboard con logica pompa X-27

Specifiche

- Cablaggio standard a 230V
- Logica di cablaggio e di controllo comune
- Facile integrazione con sistema di controllo ambiente standard on/off

Application

- Controllo della temperatura ambiente a filo per impianti radianti

Certification

- CE

Uponor Base flexiboard con logica pompa X-27 8x 230V

1089088



Product code

Item no EAN	6414905213153
Item no GTIN	06414905213153
Sostituzione articolo 1	1162969

Dimensioni

Altezza unità articolo	90
Lunghezza unità articolo	368
Peso unitario dell'articolo	0,8
Larghezza unità articolo	65
Item_UOM	pz

Measurements

LUNGHEZZA_L	368
Z Misura h	90
Misura Z con	65

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905267927
Altezza imballo PL1	100
Lunghezza imballo PL1	390
Materiale di imballaggio (numero) PL1	21
Materiale di imballaggio (breve) PL1	PAP
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Volume di imballaggio PL1	0,00273
Peso imballo PL1	0,9
Larghezza imballo PL1	70

Status

Until stocks last	Fino ad esaurimento scorte
-------------------	----------------------------

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it