Scheda tecnica



GF Uponor Ecoflex Sigillante per parete 250

1090415

- sigillante per parete di una struttura in cemento e impedisce all'umidità di entrare nell'edificio
- testato anche per la tenuta del radon
- la confezione contiene una guarnizione ditenuta e un morsetto a cerchio



Informazioni GF Uponor Ecoflex Sigillante per parete

Specifiche

- tutti gli accessori sono resistenti alla corrosione

Application

- Ecoflex accessori sono progettati per completare la gamma utile all'installazione interrata

GF Uponor Ecoflex Sigillante per parete 250

1090415



Measurements

Diametro_interno_di	250
LUNGHEZZA_L	50
Diametro esterno_do	300

Product code

Item no EAN	6414905218141
Item no GF	35001090415
Item no GTIN	06414905218141
Item no LVI	3010600
Item no NRF	8360507
Item no RSK	2282496
Item no VVS	087916025

Dimensioni

Altezza unità articolo	300
Lunghezza unità articolo	300
Peso unitario dell'articolo	0,83
Larghezza unità articolo	50
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905268863
Altezza imballo PL1	300
Lunghezza imballo PL1	300
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,0045
Peso imballo PL1	0,836

Larghezza imballo PL1	50

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+