

## Uponor Smatrix Base Unità Pulse X-245 BUS 6X

**1093017**

- compatibile con Uponor Smatrix Base unità Pulse X-245 Bus 6X
- classe di protezione: Classe II IP20
- colore: bianco
- Composto da:
  - Uponor Smatrix Base unità Pulse X-245 Bus 6X
  - istruzioni di primo avviamento, istruzioni di sicurezza
  - materiale di montaggio



### Informazioni Uponor Smatrix Base Unità Pulse X-245 BUS 6X

#### Specifiche

- fino a 4 unità base in un sistema
- tensione di esercizio: 230V / 50Hz
- autobilanciamento ottimizza il consumo di energia ed il comfort
- controllo elettrico
- collegamento fino a 6 termostati ambiente ed 8 attuatori (24V) per unità base
- relè pompa e boiler
- pompa e valvola di esercizio
- controllo dell'umidità relativa
- differenti tipologie di collegamento Bus/Margherita (dall'unità al termostato al termostato etc...)
- installazione Bus - 4fili
- protocollo di comunicazione: RS485 bus seriale
- max. potenza assorbita per attuatore: 24VAC / 0.2A (0.4A picco)

#### Smatrix Base Pulse:

- accesso locale (Wi-Fi) o accesso remoto (richiesta una connessione internet) tramite Uponor Smatrix Pulse App (con R-208)
- access point wi-fi temporaneo per l'accesso diretto con R-208 (se wi-fi locale non è disponibile)
- gestione eco-intelligente dell'ambiente domestico con R-208 (Amazon Alexa, Google Home)
- controllo multi-casa (con R-208)
- possibilità di accesso di terze parti per supporto remoto con R-208 (richiesto il permesso dell'utente)
- analisi andamento storico del sistema tramite l'app Uponor Smatrix Pulse (con R-208)
- timer programmabile (con R-208)
- impostazioni comfort (con R-208)
- diagnostica di sistema (con R-208)

#### Application

- controllo della temperatura ambiente a filo per riscaldamento e raffrescamento radiante
- intervallo di set point: +5°C ... +35°C

#### Certification

- CE / EAC

## Uponor Smatrix Base Unità Pulse X-245 BUS 6X

1093017



### Product code

Item no EAN	6414905228010
Item no GF	35001093017
Item no GTIN	06414905228010
Item no LVI	2024563
Item no NRF	8361138
Item no RSK	2988491
Item no VVS	466253310

### Dimensioni

Altezza unità articolo	55
Lunghezza unità articolo	340
Peso unitario dell'articolo	1,474
Larghezza unità articolo	110
Item_UOM	pz

### Measurements

LUNGHEZZA_L	340
Z Misura h	55
Misura Z con	110

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905441495
GTIN imballaggio PL2	06414905443253
GTIN imballaggio PL4	06414905503889
Altezza imballo PL1	80
Altezza imballo PL2	300
Altezza imballo PL4	1044
Lunghezza imballo PL1	380
Lunghezza imballo PL2	400
Lunghezza imballo PL4	1200

Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	4
Quantità imballo PL4	96
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,004712
Volume di imballaggio PL2	0,036
Volume di imballaggio PL4	1,00224
Peso imballo PL1	1,7820
Peso imballo PL2	7,5000
Peso imballo PL4	205,0000
Larghezza imballo PL1	155
Larghezza imballo PL2	300
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)