Scheda tecnica




GF Uponor Smatrix Wave set controllo

1093024

- set di controllo pronto all'uso
- espandibile su richiesta
- compatibile con Uponor Smatrix Wave unità Pulse X-265 6X
- classe di protezione: Classe II IP20
- colore: bianco

- Composto da:
- 1x Uponor Smatrix Pulse com R-208
- 1x Uponor Smatrix Wave unità Pulse X-265 6X
- istruzioni di primo avviamento, istruzioni di sicurezza
- materiale di montaggio



Informazioni GF Uponor Smatrix Wave set controllo

Specifiche

- fino a 4 unità base in un sistema
- tensione di esercizio: 230V / 50Hz
- autobilanciamento ottimizza il consumo di energia ed il comfort
- controllo elettrico
- collegamento fino a 6 termostati ambiente ed 8 attuatori (24V) per unità base
- relè pompa e boiler
- pompa e valvola di esercizio
- controllo dell'umidità relativa
- combina il riscaldamento/raffrescamento a pavimento con il controllo del raffrescamento a soffitto
- max. potenza assorbita per attuatore: 24VAC / 0.2A (0.4A picco)
- modulo pompa di calore integrato (solo X-165)
- clonazione dati, registrazione, backup e aggiornamenti tramite micro SD card (solo X-165)

Smatrix Wave Pulse:
- accesso locale (Wi-Fi) o accesso remoto (richiesta una connessione internet) tramite Uponor Smatrix Pulse App (con R-208)
- access point wi-fi temporaneo per l'accesso diretto con R-208 (se wi-fi locale non è disponibile)
- gestione eco-intelligente dell'ambiente domestico con R-208 (Amazon Alexa, Google Home)
- controllo multi-casa (con R-208)
- possibilità di accesso di terze parti per supporto remoto con R-208 (richiesto il permesso dell'utente)
- analisi andamento storico del sistema tramite l'app Uponor Smatrix Pulse (con R-208)
- timer programmabile (con R-208)
- impostazioni comfort (con R-208)
- diagnostica di sistema (con R-208)

Application


- controllo della temperatura ambiente radio per riscaldamento e raffrescamento radiante
- intervallo di set point: +5°C ... +35°C

Certification

- CE / EAC

GF Uponor Smatrix Wave set controllo

1093024



Product code

Item no EAN	6414905228089
Item no GF	35001093024
Item no GTIN	06414905228089
Item no LVI	2024567
Item no RSK	2988494
Item no VVS	466251340

Dimensioni

Altezza unità articolo	50
Lunghezza unità articolo	450
Peso unitario dell'articolo	1,5900
Larghezza unità articolo	110
Item_UOM	set

Measurements

LUNGHEZZA_L	450
Z Misura h	50
Misura Z con	110

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905441563
GTIN imballaggio PL2	06414905443321
GTIN imballaggio PL4	06414905287215
Altezza imballo PL1	80
Altezza imballo PL2	300
Altezza imballo PL4	1044
Lunghezza imballo PL1	370
Lunghezza imballo PL2	400

Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	3
Quantità imballo PL4	72
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,007104
Volume di imballaggio PL2	0,048
Volume di imballaggio PL4	1,00224
Peso imballo PL1	2,0500
Peso imballo PL2	6,8600
Peso imballo PL4	189,64
Larghezza imballo PL1	240
Larghezza imballo PL2	400
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+