


Uponor Combi Port M-Pro Binario valvole sfera Bottom x7, DN20, MT/FT

1093811

- set di valvole a sfera 3/4", preassemblate su guida



Informazioni Uponor Combi Port M-Pro Binario valvole sfera Bottom

Specifiche


- porta completamente assemblata e sottoposta a test di pressione
- i limiti tecnici dell'utilizzo in tubazioni e acqua per riscaldamento sono riportati nelle schede tecniche
- fascette stringitubo in plastica per la protezione acustica e il disaccoppiamento termico
- valvola PM certificata DVGW con tecnologia brevettata a tripla tenuta
- isolamento termico sui tubi di mandata
- valvola di bypass termostatica
- uscita acqua fredda
- distanziale per misuratore di calore 110 mm x 3/4"
- distanziale per misuratore acqua 110 mm x 3/4"
- valvola di sfiato e di scarico
- filtro a rete per acqua fredda 0,5 mm
- filtro a rete per linea di alimentazione del riscaldamento principale da 0,5 mm
- Possibilità di collegamento (contrassegnato) di un capocorda per la messa a terra elettrica
- pressione massima di esercizio riscaldamento: PN10
- pressione massima di esercizio acqua sanitaria: PN10
- temperatura massima di esercizio: 85 °C
- pressione differenziale massima riscaldamento principale: 2,5 bar
- pressione minima acqua sanitaria: 2,0 bar
- materiale dei raccordi sanitari: CW617N
- materiale dei raccordi per riscaldamento: CW617N, CW614N
- materiale dei tubi: acciaio inossidabile 1.4401
- misure: L/A/P 556 x 620 x 110 mm

Application

- Generazione immediata di acqua calda per uso domestico decentralizzata
- Sistemi di riscaldamento a pavimento
- Sistemi di riscaldamento radianti

Uponor Combi Port M-Pro Binario valvole sfera Bottom x7, DN20, MT/FT

1093811



Product code

Item no EAN 6414905231416

Item no GTIN 06414905231416

Dimensioni

Altezza unità articolo 110

Lunghezza unità articolo 110

Peso unitario dell'articolo 3,5

Larghezza unità articolo 555

Item_UOM pz

Measurements

LUNGHEZZA_L 595

Misurazione Z b 50

Z Misura h 35

Misura Z h1 78

Misura Z con 136

Misura Z w1 131

Packaging

GTIN imballaggio PL1 06414905292707

GTIN imballaggio PL4 06414905293315

Altezza imballo PL1 150

Altezza imballo PL4 500

Lunghezza imballo PL1 150

Lunghezza imballo PL4 1200

Quantità imballo PL1 1

Quantità imballo PL4 30

Tipo di imballaggio PL1 Base_Box

Tipo di imballaggio PL4 Pallet

Volume di imballaggio PL1 0,0133875

Volume di imballaggio PL4	0,48
Peso imballo PL1	3,6
Peso imballo PL4	140
Larghezza imballo PL1	595
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it