



Uponor Ecoflex Dritto saldabile ST PN6 EU 32x2,9-33,7

1094014

- raccordo per la connessione di tubazione PE-Xa
- 6 bar, SDR 11
- adattatore in acciaio per saldatura



Informazioni Uponor Ecoflex Dritto saldabile ST PN6

Application

- Raccordi per sistemi di tubazioni Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS e Supra Standard
- Collegamento di tubi medi PE e PE-Xa a raccordi con filetto maschio cilindrico in pollici
- Temperatura di esercizio massima 95 °C

Certification

Le certificazioni sono da verificarsi a livello locale.

Uponor Ecoflex Dritto saldabile ST PN6 EU 32x2,9-33,7

1094014



Product code

Item no EAN	6414905231720
Item no GF	35001094014
Item no GTIN	06414905231720

Dimensioni

Altezza unità articolo	51
Lunghezza unità articolo	78
Peso unitario dell'articolo	0,3
Larghezza unità articolo	62
Item_UOM	pz

Measurements

LUNGHEZZA_L	63
Lunghezza (l1)	29
Spessore parete_s	3
Misura Z d	33,7

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905278312
Altezza imballo PL1	55
Lunghezza imballo PL1	80
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,000286
Peso imballo PL1	0,31
Larghezza imballo PL1	65

Documenti tecnici

Download documenti

www.uponor.com/it-it