



Uponor Ecoflex Dritto saldabile ST PN6 EU 40x3,7-42,4

1094015

- raccordo per la connessione di tubazione PE-Xa
- 6 bar, SDR 11
- adattatore in acciaio per saldatura



Informazioni Uponor Ecoflex Dritto saldabile ST PN6

Application



- Raccordi per sistemi di tubazioni Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS e Supra Standard
- Collegamento di tubi medi PE e PE-Xa a raccordi con filetto maschio cilindrico in pollici
- Temperatura di esercizio massima 95 °C

Certification

Le certificazioni sono da verificarsi a livello locale.

Uponor Ecoflex Dritto saldabile ST PN6 EU 40x3,7-42,4

1094015



Product code

Item no EAN	6414905231737
Item no GF	35001094015
Item no GTIN	06414905231737

Dimensioni

Altezza unità articolo	62
Lunghezza unità articolo	75
Peso unitario dell'articolo	0,5
Larghezza unità articolo	75
Item_UOM	pz

Measurements

LUNGHEZZA_L	75
Lunghezza (l1)	36
Spessore parete_s	3,5
Misura Z d	42,4

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905278329
Altezza imballo PL1	65
Lunghezza imballo PL1	75
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,000365625
Peso imballo PL1	0,51
Larghezza imballo PL1	75

Documenti tecnici

Download documenti

www.uponor.com/it-it