



Uponor Ecoflex Dritto saldabile ST PN6 EU+GOST 75x6,8-76,1

1094018

- raccordo per la connessione di tubazione PE-Xa
- 6 bar, SDR 11
- adattatore in acciaio per saldatura



Informazioni Uponor Ecoflex Dritto saldabile ST PN6

Application

- Raccordi per sistemi di tubazioni Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS e Supra Standard
- Collegamento di tubi medi PE e PE-Xa a raccordi con filetto maschio cilindrico in pollici
- Temperatura di esercizio massima 95 °C

Certification

Le certificazioni sono da verificarsi a livello locale.

Uponor Ecoflex Dritto saldabile ST PN6 EU+GOST 75x6,8-76,1

1094018



Product code

Item no EAN	6414905231768
Item no GF	35001094018
Item no GTIN	06414905231768

Dimensioni

Altezza unità articolo	106
Lunghezza unità articolo	101
Peso unitario dell'articolo	1,6
Larghezza unità articolo	116
Item_UOM	pz

Measurements

LUNGHEZZA_L	101
Lunghezza (l1)	53
Spessore parete_s	5,55
Misura Z d	76,1

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905278350
Altezza imballo PL1	110
Lunghezza imballo PL1	105
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,001386
Peso imballo PL1	1,61
Larghezza imballo PL1	120

Documenti tecnici

Download documenti

www.uponor.com/it-it